

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-34-z-redukcja-12-sky-line-kartonik-wystawowy-30240-p-49821.html>

Przyłącze na kran 3/4" z redukcją 1/2" SKY-LINE - kartonik wystawowy (30/240)

Cena brutto	73,34 zł
Cena netto	59,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72946A
Kod producenta	G72946A
Kod EAN	5901477195150
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 3/4" z redukcją 1/2" SKY-LINE

Adapter kranowy umożliwiający podłączenie węża ogrodowego do standardowego kranu z możliwością redukcji gwintu. Konstrukcja z tworzywa ABS z gumowaną powierzchnią zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i wygodny montaż.

Gwint główny 3/4"

Redukcja 1/2"

Materiał ABS + guma

System Szybkozłącza

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja dwugwintowa

Przyłącze posiada gwint 3/4" (20,955 mm) z możliwością redukcji do 1/2" (15,875 mm). Umożliwia to montaż na większości standardowych kranów ogrodowych i baterii zewnętrznych, niezależnie od ich typu gwintu.

Materiał ABS z gumowaniem

Korpus wykonany z tworzywa ABS zapewnia odporność na uderzenia i pęknięcia przy temperaturach od -20°C do +60°C. Gumowana powierzchnia zwiększa przyczepność podczas dokręcania i zapobiega ślizganiu się w mokrych warunkach.

Kompatybilność z systemami szybkozłączy

Wyjście adaptera jest przystosowane do standardowych szybkozłączy ogrodowych. Pozwala to na błyskawiczne podłączenie węża bez konieczności użycia narzędzi – wystarczy wsunąć złączkę do momentu kliknięcia.

Uszczelnienie

Wewnętrzne uszczelki zapobiegają wyciekom wody w miejscu połączenia z kranem. Konstrukcja gwintu zapewnia szczelność przy ciśnieniu roboczym do 4 bar, typowym dla instalacji wodociągowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G72946A
Gwint główny	3/4" (20,955 mm)
Gwint redukcyjny	1/2" (15,875 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Powierzchnia	Gumowana
System połączeniowy	Szybkozłącza ogrodowe
Kolor	Czarno-niebieski
Opakowanie	Kartonik wystawowy (30/240 szt.)

Zastosowanie

- Podłączenie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych
- Montaż systemów nawadniających w ogrodach przydomowych
- Połączenie z zraszaczami i pistoletem natryskowym
- Instalacja w systemach mycia tarasów i pojazdów
- Adapter do kranów w altanach i domkach letniskowych
- Podłączenie urządzeń czyszczących ciśnieniowo

Jak sprawdzić rozmiar gwintu kranu

Gwint 3/4" ma średnicę zewnętrzną około 26-27 mm, gwint 1/2" – około 21 mm. Można zmierzyć średnicę wylotu kranu suwmiarką lub porównać z nakrętką o znanym rozmiarze. W razie wątpliwości warto zakupić przyłącze z redukcją, które pasuje do obu standardów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy uszczelki wewnętrzne są prawidłowo osadzone. Przyłącze nakręca się ręcznie na gwint kranu – nie należy używać klucza, aby nie uszkodzić tworzywa. Podczas dokręcania gumowana powierzchnia zapewnia wystarczającą siłę docisku.

Po sezonie ogrodowym zaleca się odkręcenie przyłącza i przechowywanie w pomieszczeniu. Choć materiał ABS jest mrozoodporny, długotrwałe narażenie na temperatury poniżej zera może skrócić żywotność uszczelek. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelki i w razie potrzeby wymienić ją na nową.

Jeśli przyłączy zacznie przeciekać, należy sprawdzić stan uszczelki oraz czystość gwintu kranu – drobne zanieczyszczenia mogą uniemożliwić szczelne połączenie. Uszczelki wymienne są dostępne w większości sklepów ogrodniczych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup: węża ogrodowego z systemem szybkozłączy, pistoletu natryskowego z regulacją strumienia, końcówki zraszającej oraz dodatkowych złączy i rozgałęziaczy do rozbudowy systemu nawadniania.