

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-z-gwintem-zewnetrznym-34-brass-line-t07320-tvardy-p-57624.html>

## Przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4" BRASS-LINE T07320 Tvardy

Cena brutto	<b>5,42 zł</b>
Cena netto	<b>4,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T07320</b>
Kod producenta	<b>T07320</b>
Kod EAN	<b>5901477195341</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4" BRASS-LINE (model T07320)

Mosiężne przyłącze do instalacji wodnych i systemów nawadniania. Łączy kran z węzłem ogrodowym lub szybkozłączką, zapewniając szczelne połączenie odporne na korozję.

Typ gwintu Zewnętrzny 3/4"

Materiał Mosiądz

Uszczelnienie O-ring

Seria BRASS-LINE

### Charakterystyka techniczna

#### Gwint zewnętrzny 3/4"

Standardowy wymiar stosowany w instalacjach wodnych. Pasuje do większości kranów ogrodowych, hydrantów i zaworów z gwintem wewnętrznym 3/4". Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintu w posiadanym kranie - gwint zewnętrzny ma zwoje na zewnątrz elementu.

### Konstrukcja mosiężna

Mosiądz to stop miedzi i cynku odporny na korozję i utlenianie. Wytrzymuje kontakt z wodą, wilgocią i zmienne warunki atmosferyczne. Zapewnia trwałość mechaniczną – przyłączy nie pęka przy dokręcaniu ani pod wpływem ciśnienia wody.

### Uszczelka O-ring

Gumowa uszczelka w kształcie pierścienia zapobiega wyciekom wody w miejscu połączenia. Materiał uszczelki zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia szczelność przez cały sezon użytkowania.

### Kompatybilność ze szybkozłączkami

Przyłączy współpracuje ze standardowymi szybkozłączkami stosowanymi w systemach ogrodowych. Umożliwia szybkie podłączenie i odłączenie węża bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć mechanizm zwalniający.

## Specyfikacja techniczna

Model	T07320
Seria	BRASS-LINE
Typ gwintu	Zewnętrzny 3/4" (20,955 mm średnicy nominalnej)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ uszczelnienia	O-ring (pierścień gumowy)
Zastosowanie	Instalacje wodne, systemy nawadniania
Montaż	Ręczny, bez użycia narzędzi

## Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintem wewnętrznym 3/4"
- Instalacja systemów nawadniania i zraszania trawników
- Łączenie elementów w systemach podlewania kropelkowego
- Przyłączanie urządzeń myjących do źródeł wody
- Montaż w instalacjach wodnych gospodarstw domowych
- Zastosowanie w instalacjach rolniczych i ogrodniczych
- Podłączanie węży do hydrantów ogrodowych

## Montaż i użytkowanie

### Jak zamontować przyłączy

---

Nakręć przyłącze na gwint kranu ręcznie, dokręcając do oporu. Uszczelka O-ring zapewnia szczelność bez konieczności stosowania taśmy teflonowej. Unikaj nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić uszczelkę. Po sezonie warto odkręcić przyłącze i przechowywać w suchym miejscu.

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Gwint 3/4" to standard w kranach ogrodowych, ale przed zakupem warto zweryfikować typ gwintu. Gwint zewnętrzny ma zwoje na zewnątrz - pasuje do kranów z gwintem wewnętrznym (zwoje wewnątrz otworu). W razie wątpliwości można użyć adaptera redukcyjnego.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączkę do węża ogrodowego, wąż ogrodowy o odpowiedniej długości, końcówki natryskowe lub pistolety podlewające. W przypadku niezgodności gwintu przydatne mogą być adaptery redukcyjne.