

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylbica-spawalnica-true-color-pole-widzenia-92x42-mm-mask-a-do-spawania-74486-sthor-p-50119.html>



przyłbica spawalnica True Color pole widzenia 92x42 mm maska do spawania 74486 STHOR

Cena brutto	66,79 zł
Cena netto	54,30 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74486
Kod producenta	74486
Kod EAN	5906083113161
Producent	Sthor

Opis produktu

Przyłbica Spawalnica z Filtrem Samościeniającym TRUE COLOR

Zastosowanie i Funkcje Przyłbicy Spawalniczej

Przyłbica spawalnica z filtrem samościeniającym TRUE COLOR jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów zajmujących się spawaniem. Chroni oczy i twarz przed intensywnym światłem łuku elektrycznego, szkodliwym promieniowaniem UV/IR do poziomu DIN 16 oraz przed odpryskami metalu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii TRUE COLOR, użytkownik nie doświadcza zmiany postrzegania barw, co jest typowe dla tradycyjnych filtrów samościeniających.

Zalety i Innowacyjność Filtra Samościeniającego

Filtr przyłbicy został wyposażony w funkcję regulacji stopnia zaciemnienia, co umożliwia dostosowanie ochrony do warunków pracy. Możliwość wyłączenia zaciemnienia jest szczególnie przydatna podczas szlifowania spawów. Filtr reaguje automatycznie na światło łuku elektrycznego dzięki zastosowaniu dwóch czujników, zmieniając błyskawicznie stopień zaciemnienia.

Komfort i Bezpieczeństwo Użytkowania

Przyłbica została wykonana z ognioodpornego polipropylenu, a szybka ochronna filtra z poliwęglanu, co zapewnia wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo. Trzy-punktowa więźba z możliwością regulacji pozwala na idealne dopasowanie osłony do głowy, a miękki napotnik zwiększa komfort pracy nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Zasilanie ogniwem słonecznym w połączeniu z baterią CR2032 gwarantuje niezawodność i długi czas pracy bez konieczności częstej wymiany źródła zasilania.

Marka	Sthor
Norma	EN 175:1997, EN 379:2003 + A1:2009
Właściwości optyczne	1 / 1 / 1 / 2
Stan ciemny	9-13 DIN
Stan jasny	4 DIN
Rodzaj filtra	samościemniający TRUE COLOR
Rozmiar filtra	110x90 mm
Pole widzenia	92x42 mm
Materiał przyłbicy	PP
Materiał szybki	PC
Wieżba 3-punktowa	tak
Liczba czujników łuku	2
Czas reakcji	1/25000 s
Funkcje	szlifowanie, spawanie
Regulacja przyciemnienia	tak, zewnętrzna, płynna
Czas rozjaśniania	0.1-1 s
Regulacja opóźnienia	tak, wewnętrzna, płynna
Automatyczna regulacja czułości	nie
Automatyczne włączanie / wyłączanie	tak
Odporność na promieniowanie UV/IR	tak, DIN 16
Zasilanie	ogniwo słoneczne, bateryjne
Rodzaj baterii	3V; CR2032
Zakres temperatury pracy	-5 ~ +55 °C
Temperatura przechowywania	-20 ~ +70 °C
Zastosowanie	spawanie
Metoda spawania	MMA, MIG, MAG, TIG
Symbol	74486