

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylbica-spawalnica-z-regulacja-kd882-p-61510.html>



PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z REGULACJĄ KD882

Cena brutto	58,56 zł
Cena netto	47,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD882
Kod producenta	KD882
Kod EAN	5901638116765
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyłbica spawalnica z regulacją KD882

Samościemniająca przyłbica spawalnica przeznaczona do pracy metodami MMA, MIG/MAG oraz TIG. Wyposażona w automatyczny filtr z regulowanym zakresem zaciemnienia, zasilanie bateryjne wspierane ogniwem fotowoltaicznym oraz pełną ochronę oczu i twarzy zgodną z normami EN379 i EN175.

Zakres zaciemnienia 9–13 DIN
Stan transparentny 4 DIN
Ochrona UV/IR DIN 16 (stała)
Pole widzenia 92 × 42 mm

Charakterystyka produktu

Automatyczne ściemnianie filtra

Czujnik wbudowany w kasetkę filtrującą wykrywa moment zajarzenia łuku i natychmiast aktywuje zaciemnienie. Po zakończeniu spawania filtr powraca do stanu jasnego (4 DIN), co umożliwia swobodną obserwację spoin i otoczenia bez zdejmowania przyłbicy.

Regulacja zaciemnienia i czułości

Bezstopniowa regulacja stopnia zaciemnienia w zakresie 9–13 DIN pozwala dopasować ochronę do natężenia łuku stosowanego przy różnych metodach spawania i wartościach prądu. Osobna regulacja czułości czujników umożliwia pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zasilanie bateryjne z doładowaniem solarnym

Wbudowane ogniwo fotowoltaiczne ładuje baterie podczas pracy w warunkach odpowiedniego oświetlenia, wydłużając czas eksploatacji bez wymiany baterii. Rozwiązanie zmniejsza ryzyko utraty zasilania w trakcie spawania.

Stała ochrona UV/IR na poziomie DIN 16

Niezależnie od stanu filtra — zarówno w trybie jasnym, jak i zaciemnionym — kaseta zapewnia ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym na poziomie DIN 16. Oznacza to, że oczy są chronione przez cały czas użytkowania przyłbicy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD882
Stan transparentny (jasny)	4 DIN
Zakres zaciemnienia	9–13 DIN
Regulacja zaciemnienia	bezstopniowa
Ochrona UV/IR	DIN 16 (przez cały czas użytkowania)
Pole widzenia	92 × 42 mm
Rozmiar wkładu filtrującego	110 × 90 × 9 mm
Zasilanie	baterie + ogniwo fotowoltaiczne
Norma ochrony oczu	EN379 1/2/1
Norma ochrony twarzy	EN175
Waga	ok. 470 g (±5 g)

Oznaczenie normy EN379 1/2/1 — co oznacza?

Liczby w oznaczeniu normy EN379 opisują klasę optyczną filtra (1 — najwyższa), klasę rozpraszania światła (2) oraz klasę jednorodności zaciemnienia (1 — najwyższa). Wyższe klasy optyczne przekładają się na mniejsze zniekształcenia obrazu i mniejsze zmęczenie wzroku podczas dłuższej pracy.

Zastosowanie

- Spawanie elektrodą otuloną (MMA)
- Spawanie metodą MIG i MAG (półautomat)
- Spawanie metodą TIG (argonowe)
- Spawanie warsztatowe i produkcyjne
- Prace serwisowe i remontowe wymagające częstego podnoszenia przyłbicy
- Środowiska o zmiennym natężeniu łuku wymagające regulacji zaciemnienia

Na co zwrócić uwagę przy doborze przyłbicy spawalniczej?

Zakres zaciemnienia 9–13 DIN odpowiada spawaniu prądami od kilkudziesięciu do kilkuset amperów. Przy spawaniu TIG małymi prądami (poniżej 20 A) może być wymagany dolny zakres zaciemnienia (9–10 DIN), natomiast spawanie MIG/MAG przy wyższych prądach wymaga zaciemnienia w górnym zakresie (12–13 DIN). Regulacja czułości czujników jest istotna podczas pracy w pobliżu innych źródeł światła, np. przy stanowiskach z oświetleniem halogenowym lub w pobliżu innych spawarek.