

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przymiar-do-tapet-750-mm-19750-vorel-19750-vorel-p-46590.html>

Przymiar do tapet 750 mm 19750 Vorel 19750 Vorel

Cena brutto	28,51 zł
Cena netto	23,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	19750
Kod producenta	19750
Kod EAN	5906083197505
Producent	Vorel

Opis produktu

Przymiar do tapet 750 mm Vorel 19750

Stalowa linia z dwustronną podziałką przeznaczona do prowadzenia noża przy cięciu tapet, płyt gipsowo-kartonowych oraz innych materiałów wykończeniowych. Konstrukcja z lakierowanym drewnianym uchwytem zapewnia stabilność podczas pracy.

Długość robocza 750 mm

Materiał Stal + drewno

Podziałka Dwustronna

Model 19750

Charakterystyka przymiaru do tapet

Długość robocza 750 mm

Wymiar umożliwia cięcie standardowych arkuszy tapet o szerokości 53 cm oraz płyt gipsowo-kartonowych o szerokości 60 cm bez konieczności przesuwania linijki. Odpowiednia długość dla większości prac wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym.

Dwustronna podziałka pomiarowa

Nadrukowana skala po obu stronach przymiaru pozwala na szybkie odczytanie wymiarów bez konieczności odwracania narzędzia. Przydatne przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych i oznaczaniu linii cięcia.

Stalowa konstrukcja z drewnianym uchwytem

Korpus ze stali zapewnia sztywność i prostotę krawędzi prowadzącej. Lakierowany drewniany uchwyt zwiększa masę narzędzia, co stabilizuje je podczas prowadzenia noża, oraz chroni dłoń przed ostrym brzegiem metalu.

Otwór montażowy

Umożliwia zawieszenie przymiaru na ścianie lub tablicy narzędziowej, co ułatwia organizację przestrzeni roboczej i zapobiega uszkodzeniu krawędzi pomiarowej podczas przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	19750
Długość	750 mm
Materiał korpusu	Stal
Materiał uchwytu	Drewno lakierowane
Rodzaj podziałki	Dwustronna
Otwór montażowy	Tak

Zastosowanie przymiaru

- Cięcie tapet papierowych, winylowych i flizelinowych podczas tapetowania pomieszczeń
- Docinanie płyt gipsowo-kartonowych przy montażu sufitów podwieszanych i ścianek działowych
- Prowadzenie noża przy cięciu wykładzin PCV, linoleum i materiałów podłogowych
- Cięcie płyt styropianowych i polistyrenowych używanych do izolacji termicznej
- Docinanie paneli ściennych i listew wykończeniowych z materiałów kompozytowych
- Wykonywanie prostych cięć w materiałach kartonowych i tekturowych
- Pomiary kontrolne i wyznaczanie linii cięcia na różnych powierzchniach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przymiar należy docisnąć do powierzchni materiału, opierając drewniany uchwyt w dłoni. Nóż prowadzi się wzdłuż stalowej krawędzi, utrzymując stały kąt nachylenia ostrza. Dla materiałów grubszych zaleca się wielokrotne przejście nożem wzdłuż tej samej linii z rosnącym dociskiem.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości kleju, gipsu lub innych materiałów z powierzchni stalowej za pomocą wilgotnej szmatki. Krawędź prowadzącą należy regularnie sprawdzać pod kątem prostości – wygięcie lub uszkodzenie wpływa na dokładność cięcia. Drewniany uchwyt można okresowo zabezpieczyć olejem lub woskiem.

Sprawdzanie prostości

Przed rozpoczęciem pracy warto zweryfikować prostość krawędzi, przykładając przymiar do znanej powierzchni referencyjnej lub drugiego sprawdzonego linijki. Szczelina widoczna w świetle przechodzącym wskazuje na deformację, która dyskwalifikuje narzędzie do precyzyjnych prac.