

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyrzad-do-poziomowania-plytek-04500-vorel-p-1721.html>

Przyrząd do poziomowania płytek 04500 VOREL

Cena brutto	5,38 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04500
Kod producenta	04500
Kod EAN	5906083045004
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa galwanizowana

Opis produktu

Przyrząd do poziomowania płytek VOREL 04500

Mechaniczne narzędzie pomocnicze do kontroli płaskości i poziomu przy układaniu okładzin ceramicznych. System zacisków blaszanych z linką gumową umożliwia wyrównywanie płytek podczas wiązania kleju, eliminując nierówności między sąsiadującymi elementami.

Producent VOREL

Model 04500

Materiał konstrukcji Metal + guma

Zastosowanie Poziomowanie płytek

Charakterystyka techniczna

Mechanizm poziomowania

Zaczepty blaszane mocowane elastyczną linką gumową wywierają równomierny nacisk na powierzchnię płytek. Pozwala to na wyrównanie poziomu sąsiadujących elementów podczas fazy wiązania kleju, gdy możliwa jest jeszcze korekta położenia.

Konstrukcja z metalu i gumy

Metalowe zaczepy zapewniają sztywność konstrukcji i równomierny rozkład siły docisku. Elastyczna linka gumowa umożliwia dostosowanie nacisku do grubości płytek i kompensuje ewentualne różnice w ich wymiarach.

Kontrola płaskości powierzchni

Przyrząd eliminuje powstawanie progów między płytkami poprzez mechaniczne wyrównanie ich górnych krawędzi. Szczególnie przydatny przy płytkach dużego formatu, które wymagają precyzyjnego poziomu na całej długości krawędzi.

Funkcja wyznaczania linii fug

Oprócz poziomowania, system umożliwia precyzyjne ustalenie szerokości spoin między płytkami. Mechanizm zapewnia stałą odległość między elementami, co przekłada się na równomierny wygląd całej powierzchni okładziny.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04500
Nazwa produktu	Przyrząd do poziomowania płytek
Przeznaczenie	Wyznaczanie poziomu i pionu przy układaniu płytek
Materiał	Metal, guma
Typ konstrukcji	Zaczepy blaszane z linką gumową

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Montaż okładzin podłogowych z gresu i terakoty
- Wyznaczanie i kontrola linii spoin między płytkami
- Mocowanie płytek krańcowych przy krawędziach powierzchni
- Wyrównywanie płytek dużego formatu powyżej 60×60 cm
- Układanie glazury w narożnikach i przy elementach wykończeniowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Renowacja i wymiana uszkodzonych fragmentów okładzin ceramicznych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przyrząd montuje się na krawędziach sąsiadujących płytek bezpośrednio po ich ułożeniu na kleju. Zaczepy blaszane umieszcza się pod dolną krawędzią płytek, a linkę gumową naciąga na ich górną powierzchnię. Nacisk linki wyrównuje poziom płytek podczas wiązania kleju. Po związaniu kleju (zwykle 24 godziny) system demontuje się poprzez przecięcie lub rozluźnienie linki.

Konserwacja narzędzia

Po użyciu należy oczyścić zaczepy metalowe z resztek kleju oraz sprawdzić elastyczność linki gumowej. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, które mogą uszkodzić elementy gumowe. Okresowo kontrolować stan zacisków pod kątem deformacji, które mogłyby wpłynąć na równomierność docisku.

Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek przydatne są: krzyżyki dystansowe do spoin, packa zębata do nakładania kleju, poziomica budowlana, gąbki do fugowania oraz narzędzia do cięcia płytek.

...