

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyrzad-do-wygładzania-fug-yato-yt-37177-yato-p-46740.html>



Przyrząd do wygładzania fug Yato YT-37177

Yato

Cena brutto	38,33 zł
Cena netto	31,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-37177
Kod producenta	YT-37177
Kod EAN	5906083075094
Producent	YATO

Opis produktu

Przyrząd do wygładzania fug Yato YT-37177


Narzędzie do profesjonalnego spoinowania i wykańczania murów klinkierowych z wymiennymi końcówkami stalowymi. Zestaw zawiera 4 tuleje o różnych średnicach oraz ergonomiczny uchwyt aluminiowy z pokrowcem na końcówki.

Materiał uchwytu	Aluminium
Materiał końcówek	Stal nierdzewna
Liczba końcówek	4 sztuki
Model	YT-37177

Charakterystyka przyrządu do spoinowania

Wymienne końcówki stalowe

Cztery tuleje o średnicach 1/2", 5/8", 3/4" i 7/8" (12,7 mm, 15,9 mm, 19 mm, 22,2 mm) umożliwiają dopasowanie narzędzia do szerokości fugi między cegłami. Wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na wilgoć i zaprawę murarską podczas wielokrotnego użytkowania.



Aluminiowy uchwyt z pokrowcem

Konstrukcja z lekkiego aluminium redukuje masę narzędzia, co ma znaczenie przy długotrwałych pracach murarskich. Dołączony pokrowiec pozwala na bezpieczne przechowywanie nieużywanych tulei bezpośrednio przy uchwycie, eliminując konieczność przerywania pracy w celu zmiany końcówki.

Ergonomia pracy murarskiej

Profil uchwytu zaprojektowano pod kątem pracy wymagającej precyzyjnego prowadzenia narzędzia wzdłuż spoiny. Kształt zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnego spoinowania murów klinkierowych lub elewacji.

Zastosowanie w murach klinkierowych

Specjalizacja narzędzia w pracach z cegłą klinkierową wynika z twardości materiału i wymagań estetycznych. Stalowe końcówki utrzymują kształt podczas dociskania i wygładzania zaprawy w wąskich spoinach charakterystycznych dla tego typu murów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Yato
Model	YT-37177
Materiał uchwytu	Aluminium
Materiał końcówek	Stal nierdzewna
Średnice końcówek	1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22,2 mm)
Liczba końcówek w zestawie	4 sztuki
Wyposażenie dodatkowe	Pokrowiec na końcówki

Zastosowanie w pracach murarskich

- Wygładzanie fug w murach z cegły klinkierowej elewacyjnej
- Spoinowanie ścian z kamienia klinkierowego o różnych grubościach spoiny
- Wykańczanie spoin w murach licowych wymagających estetycznego wyglądu
- Renowacja i uzupełnianie fug w starszych konstrukcjach murowanych
- Formowanie wklęsłych profili spoin dla odprowadzania wody
- Prace przy murach ogrodowych i ogrodzeniach z cegły
- Spoinowanie kominkówek i elementów dekoracyjnych z klinkieru

Dobór średnicy końcówki do szerokości fugi

Kończówkę wybiera się w zależności od szerokości spoiny między cegłami. Dla standardowych murów klinkierowych z fugą 10-12 mm

stosuje się tulejkę 1/2", podczas gdy szersze spoiny w murach licowych (15-20 mm) wymagają końcówek 5/8" lub 3/4". Końcówka 7/8" znajduje zastosowanie przy grubszych spoinach w konstrukcjach z kamienia lub przy renowacji starszych murów.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia

Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać odpowiednią końcówkę i zamocować ją w uchwycie aluminiowym. Podczas spoinowania narzędzie prowadzi się wzdłuż fugi z równomiernym naciskiem, formując profil spoiny. Po zakończeniu pracy stalowe końcówki wymaga się oczyszczenia z resztek zaprawy przed jej stwardnieniem – zastygła zaprawa może uszkodzić krawędzie tulei.

Stal nierdzewna końcówek zapewnia odporność na korozję, jednak zaleca się osuszenie elementów po kontakcie z mokrą zaprawą. Aluminiowy uchwyt nie wymaga specjalnej konserwacji poza usunięciem zabrudzeń. Pokrowiec na końcówki chroni nieużywane tuleje przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu.

Produkty uzupełniające do prac murarskich

Do kompleksowych prac przy murach klinkierowych przydatne są: szczotki druciane do czyszczenia fug przed spoinowaniem, gąbki do wygładzania zaprawy, mieszadła do przygotowania masy spoinującej oraz poziomice murarskie do kontroli pionu i poziomu podczas murowania.

...