

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-akumulatorowa-2000mm-200kg-kd11964-p-63808.html>



# PRZYSSAWKA AKUMULATOROWA 2000MM 200KG KD11964

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 132,00 zł        |
| Cena netto       | 107,32 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD11964          |
| Kod producenta   | KD11964          |
| Kod EAN          | 5903957013749    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Przyssawka akumulatorowa 200 mm / 200 kg — KD11964

KD11964 to akumulatorowa przyssawka próżniowa przeznaczona do przenoszenia ciężkich elementów z gładką powierzchnią — szkła, metalu, płyt kamiennych i ceramicznych. Średnica czasy 200 mm i udźwig do 200 kg plasują ją w segmencie narzędzi warsztatowych i budowlanych, a bezprzewodowa konstrukcja z ładowaniem USB-C eliminuje konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego w miejscu pracy.

|                                 |
|---------------------------------|
| Średnica przyssawki 200 mm (8") |
| Maksymalny udźwig 200 kg        |
| Pojemność akumulatora 2000 mAh  |
| Zasilanie USB-C                 |

## Charakterystyka urządzenia

**Akumulatorowa konstrukcja z USB-C**

Wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh pozwala na pracę bez kabla zasilającego. Ładowanie odbywa się przez port USB-C,

co umożliwia korzystanie ze standardowych ładowarek i powerbanków. Rozwiązanie praktyczne na placach budowy i w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego.

Udźwig 200 kg przy średnicy 200 mm

Przyssawka o średnicy 200 mm wytwarza podciśnienie wystarczające do bezpiecznego przenoszenia elementów o masie do 200 kg. Parametr ten dotyczy materiałów o gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni — szkła float, polerowanego granitu, stali czy ceramiki.

Zabezpieczenie przed utratą podciśnienia

Urządzenie wyposażono w system monitorowania podciśnienia. W przypadku jego spadku poniżej bezpiecznego poziomu aktywowane jest ostrzeżenie, co pozwala na reakcję przed ewentualnym upuszczeniem transportowanego elementu. Funkcja istotna przy pracy z materiałami kruchymi lub ciężkimi płytami.

Moc 5 W i napięcie 7,4 V

Pompa pracuje przy mocy 5 W i napięciu 7,4 V, co przekłada się na stabilne utrzymanie podciśnienia przez cały czas transportu. Niskie zużycie energii przy tej mocy wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora.

Specyfikacja techniczna

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Model                 | KD11964                                          |
| Średnica przyssawki   | 200 mm (8")                                      |
| Maksymalny udźwig     | 200 kg                                           |
| Moc                   | 5 W                                              |
| Napięcie              | 7,4 V                                            |
| Pojemność akumulatora | 2000 mAh                                         |
| Zasilanie / ładowanie | USB-C                                            |
| Waga netto            | ok. 1,3 kg                                       |
| Waga brutto           | ok. 1,5 kg                                       |
| Zawartość zestawu     | Przyssawka, kabel USB-C, instrukcja obsługi (PL) |
| Gwarancja             | 12 miesięcy                                      |

Zastosowanie

Przyssawka akumulatorowa KD11964 sprawdza się przy przenoszeniu i pozycjonowaniu materiałów o gładkiej,

---

nieprzepuszczalnej powierzchni. Typowe zastosowania obejmują:

- Transport i układanie płyt szklanych (szyby okienne, fasadowe, meblowe)
- Przenoszenie płyt granitowych, marmurowych i konglomeratowych
- Montaż wielkoformatowych płytek ceramicznych i gresowych
- Obsługa blach stalowych i aluminiowych w obróbce metalu
- Pozycjonowanie elementów podczas klejenia i uszczelniania
- Prace glazurnicze i kamieniarskie na placu budowy
- Transport elementów w zakładach produkcyjnych i magazynach

### **Warunki skutecznego działania przyssawki**

Przyssawka próżniowa wytwarza podciśnienie wyłącznie na powierzchniach gładkich i nieprzepuszczalnych. Nie nadaje się do pracy z materiałami porowatymi (np. surowy beton, piaskowiec), szorstkim kamieniem, powierzchniami mokrymi lub silnie zakurzonymi. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że powierzchnia czasy jest czysta i sucha, a urządzenie wykazuje pełne podciśnienie przed podniesieniem elementu.