

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-do-szyb-paneli-50kg-kd10192-kraftdele-p-61956.html>

Przyssawka do szyb paneli 50kg KD10192 KRAFT&DELE

Cena brutto	14,64 zł
Cena netto	11,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10192
Kod producenta	KD10192
Kod EAN	5903175339560
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka do szyb i paneli KD10192 — udźwig 50 kg

Jednoczasowa przyssawka transportowa z aluminiowym korpusem i zaciskiem mimośrodowym, przeznaczona do chwytania i przenoszenia elementów o gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni. Sprawdza się przy montażu szyb, przesuwaniu arkuszy blachy, laminatów oraz innych płaskich materiałów o masie do 50 kg.

Maksymalny udźwig 50 kg

Średnica przyssawki 120 mm

Typ zacisku Mimośrodkowy

Materiał korpusu Aluminium

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium zapewnia niską masę własną narzędzia przy jednoczesnej odporności na odkształcenia mechaniczne. Korpus nie koroduje w kontakcie z wilgocią, co wydłuża żywotność przyssawki przy pracach na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.

Zacisk mimośrodowy

Mechanizm mimośrodowy pozwala na szybkie założenie i zwolnienie przyssawki jednym ruchem dźwigni — bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Dźwignia blokuje się w pozycji zamkniętej, co eliminuje ryzyko przypadkowego zwolnienia uchwytu podczas przenoszenia.

Gumowa czasza 120 mm

Średnica 120 mm przekłada się na dużą powierzchnię kontaktu z materiałem, co zwiększa siłę ssania i stabilność chwytu. Guma uszczelnia się równomiernie na płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach, utrzymując podciśnienie przez cały czas użytkowania.

Udźwig do 50 kg

Deklarowany udźwig 50 kg dotyczy powierzchni czystych, suchych i gładkich. Przed przeniesieniem ciężkiego elementu należy sprawdzić pewność chwytu przez próbne szarpnięcie — prawidłowo założona przyssawka nie powinna wykazywać luzu ani odgłosów wciągania powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10192
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	50 kg
Średnica przyssawki	120 mm
Liczba przyssawek	1
Typ zacisku	Mimośrodowy
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czaszy	Guma
Zawartość zestawu	Przyssawka KD10192, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

Przyssawka przeznaczona jest do chwytania elementów o gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni. Nie nadaje się do materiałów porowatych, szorstkich ani perforowanych, ponieważ niemożliwe jest uzyskanie wymaganego podciśnienia.

- Przenoszenie i montaż szyb okiennych i drzwiowych
- Manipulowanie szybami samochodowymi podczas wymiany

-
- Transport arkuszy blachy w warsztatach i zakładach produkcyjnych
 - Przenoszenie płyt laminowanych i paneli meblowych
 - Układanie i pozycjonowanie płyt szklanych w stolarni
 - Prace glazurnicze przy dużych formatach płytek ceramicznych
 - Montaż lusterek i tafli szklanych w budownictwie

Warunki prawidłowego działania

Przysawka osiąga deklarowany udźwig wyłącznie na powierzchniach gładkich, czystych i suchych. Przed każdym użyciem należy oczyścić zarówno czaszę gumową, jak i powierzchnię przenoszonego elementu. Zanieczyszczenia, kurz, oleje lub wilgoć znacząco obniżają siłę ssania i mogą prowadzić do utraty chwytu.