

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-pojedyncza-sdcg-p-schmith-p-32441.html>



Przyssawka pojedyncza SDCG-P SCHMITH

Cena brutto	20,03 zł
Cena netto	16,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDCG-P
Kod producenta	SDCG-P
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyssawka pojedyncza SDCG-P SCHMITH

Narzędzie pomocnicze do precyzyjnego układania i przenoszenia płytek ceramicznych. Przyssawka zapewnia stabilne mocowanie na gładkich powierzchniach w pozycji pionowej i poziomej.

Producent SCHMITH

Model SDCG-P

Typ Przyssawka pojedyncza

Charakterystyka

Korpus z wytrzymałego tworzywa

Materiał odporny na uderzenia i naprężenia mechaniczne zapewnia długotrwałą pracę narzędzia w warunkach budowlanych. Tworzywo sztuczne nie reaguje z klejami i fugami, co ułatwia czyszczenie.

Uniwersalne mocowanie

Przyssawka działa równie skutecznie na powierzchniach pionowych i poziomych. Umożliwia to przenoszenie płytek podczas montażu oraz tymczasowe mocowanie elementów podczas wyrównywania.

Zastosowanie glazurnicze

Narzędzie dedykowane do pracy z płytkami ceramicznymi, glazurą i gresu. Szczególnie przydatne przy dużych formatach, gdzie ręczne przenoszenie jest utrudnione lub ryzykowne dla materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDCG-P
Typ narzędzia	Przyssawka pojedyncza do glazury
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004763743

Zastosowanie

- Przenoszenie płytek ceramicznych podczas układania
- Tymczasowe mocowanie płytek w pozycji pionowej
- Precyzyjne pozycjonowanie dużych formatów glazury
- Podnoszenie elementów z gładką powierzchnią
- Mocowanie płytek podczas wyrównywania
- Transport gresu i płytek szklonych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia płytki jest czysta, sucha i wolna od kurzu. Przyssawka nie działa skutecznie na porowatych, chropowatych lub zakurzonych powierzchniach. Wilgoć lub resztki kleju mogą zmniejszyć siłę ssania.

Sprawdzanie szczelności

Po przyłożeniu przyssawki sprawdź mocowanie próbnym pociągnięciem przed podniesieniem płytki. Jeśli przyssawka odpuszcza, oczyść powierzchnię i spróbuj ponownie. Nie używaj nadmiernej siły przy dociskaniu — przyssawka powinna działać przy równomiernym nacisku.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść przyssawkę z resztek kleju lub fugi. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może uszkodzić gumę przyssawki. Regularnie sprawdzaj stan uszczelki — uszkodzona guma traci szczelność.