

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-prozniowa-200mm-200kg-kd3660-p-67960.html>



Przyssawka próżniowa 200mm 200kg KD3660

Cena brutto	39,04 zł
Cena netto	31,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3660
Kod producenta	KD3660
Kod EAN	5903957023793
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka próżniowa 200mm 200kg – Kraft&Dele KD3660

KD3660 to przyssawka próżniowa z ręczną pompą podciśnienia, przeznaczona do przenoszenia i pozycjonowania ciężkich elementów o gładkich powierzchniach — szyb, płytek ceramicznych, gresu oraz paneli. Średnica robocza 200 mm i nośność do 200 kg pozwalają na pracę z dużymi formatami materiałów stosowanymi w budownictwie i wykończeniu wnętrz.

Średnica przyssawki 200 mm
Maksymalne obciążenie 200 kg
System mocowania Ręczna pompa próżniowa
Model KD3660

Charakterystyka produktu

Ręczna pompa próżniowa

Podciśnienie wytwarzane jest mechanicznie przez operatora za pomocą wbudowanej pompy. Eliminuje to konieczność stosowania zewnętrznych źródeł sprężonego powietrza lub zasilania elektrycznego — narzędzie jest w pełni autonomiczne i gotowe do użycia w każdych warunkach budowlanych.

Średnica robocza 200 mm

Większa powierzchnia przyssawki przekłada się na wyższą siłę przyczepności i stabilność chwytu. Średnica 200 mm umożliwia pewne utrzymanie nawet ciężkich płyt szklanych czy wielkoformatowych płytek, które przy mniejszych przyssawkach mogłyby wykazywać tendencję do zsuwania się.

Nośność 200 kg

Dopuszczalne obciążenie na poziomie 200 kg pozwala na obsługę ciężkich elementów budowlanych — w tym grubych tafli szkła, płyt kamiennych czy wielkoformatowego gresu — bez konieczności użycia dodatkowego oprzyrządowania do trzymania materiału.

Walizka transportowa w zestawie

Dołączona walizka chroni przyssawkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem podczas transportu na plac budowy oraz przechowywania. Zabezpiecza w szczególności elastyczny element uszczelniający, którego stan bezpośrednio wpływa na skuteczność wytwarzanego podciśnienia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3660
Producent	Kraft&Dele
Typ	Przyssawka próżniowa
Średnica przyssawki	200 mm
Maksymalne obciążenie	200 kg
System mocowania	Ręczna pompa próżniowa
Zawartość zestawu	Przyssawka próżniowa, walizka transportowa

Zastosowanie

- Przenoszenie i układanie wielkoformatowych płytek ceramicznych oraz gresu
- Montaż i transport tafli szklanych — okiennych, fasadowych, meblowych
- Pozycjonowanie paneli ściennych i sufitowych o gładkiej powierzchni
- Układanie płyt kamiennych i marmurowych podczas prac wykończeniowych
- Przenoszenie płyt MDF, laminowanych blatów i innych gładkich elementów stolarskich
- Pomocnicze trzymanie elementów podczas klejenia i fugowania
- Prace glazurnicze przy dużych formatach płytek wymagających precyzyjnego ułożenia

Warunki skutecznego działania przyssawki próżniowej

Przyssawka próżniowa wytwarza podciśnienie wyłącznie na powierzchniach gładkich, nieprzepuszczalnych i suchych. Przed użyciem należy upewnić się, że zarówno uszczelka przyssawki, jak i powierzchnia materiału są czyste i wolne od kurzu, piasku oraz wilgoci. Powierzchnie szorstkie, porowate (np. niepolerowany kamień, surowy beton) lub pokryte pyłem nie zapewniają wystarczającego uszczelnienia i nie nadają się do pracy z tym narzędziem.