

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-prozniowa-200mm-200kg-kd3661-p-67961.html>



Przyssawka próżniowa 200mm 200kg KD3661

Cena brutto	80,40 zł
Cena netto	65,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3661
Kod producenta	KD3661
Kod EAN	5903957023809
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka próżniowa 200mm 200kg KD3661 — Kraft&Dele

KD3661 to przyssawka próżniowa przeznaczona do profesjonalnego przenoszenia i montażu materiałów o gładkich, nieporowatych powierzchniach — szyb, płytek wielkoformatowych, gresu, kamienia i paneli. Ręczna pompa tłokowa z wbudowanym manometrem umożliwia precyzyjną kontrolę poziomu podciśnienia podczas pracy.

Średnica przyssawki 200 mm
Maksymalny udźwig 200 kg
Manometr Tak
Model KD3661

Charakterystyka produktu

Średnica robocza 200 mm

Duża powierzchnia kontaktu przekłada się na większą siłę przyssania i stabilność chwytu. Przyssawka o tej średnicy sprawdza się przy przenoszeniu ciężkich i dużych formatów materiałów budowlanych, gdzie mniejsze modele mogą nie zapewniać wystarczającego bezpieczeństwa.

Manometr kontroli podciśnienia

Wbudowany manometr wskazuje aktualny poziom podciśnienia w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operator może zidentyfikować ewentualne nieszczelności lub spadek siły przyssania zanim dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia ładunku. Jest to istotna funkcja bezpieczeństwa przy pracy z ciężkimi lub kruchymi materiałami.

Ręczna pompa tłokowa

Mechanizm pompowania nie wymaga zasilania elektrycznego ani zewnętrznego sprężonego powietrza. Podciśnienie jest wytwarzane ręcznie, co czyni urządzenie w pełni mobilnym i niezależnym od infrastruktury na placu budowy lub podczas prac montażowych w terenie.

Zawór zwalniający i ergonomiczny uchwyt

Zawór zwalniający podciśnienie pozwala na szybkie i kontrolowane odłączenie przyssawki od powierzchni bez konieczności jej wrywania. Uchwyt transportowy zaprojektowano z myślą o wygodnym prowadzeniu ciężkich elementów podczas przenoszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3661
Typ	Przyssawka próżniowa
Marka	Kraft&Dele
Średnica przyssawki	200 mm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Manometr	Tak
Pompa	Ręczna, tłokowa
Zawór zwalniający	Tak
Zastosowanie	Szyby, glazura, gres, płytki wielkoformatowe, kamień, panele
Zawartość zestawu	Przyssawka, walizka transportowa, rękawice robocze, uszczelka zapasowa

Zastosowanie

Przyssawka KD3661 jest przeznaczona wyłącznie do pracy z materiałami o gładkich i nieporowatych powierzchniach. Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach szorstkich, porowatych, mokrych lub zabrudzonych, gdzie niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniej szczelności.

-
- Przenoszenie i montaż szyb budowlanych i witrynowych
 - Układanie płytek wielkoformatowych i gresu
 - Transport i pozycjonowanie płyt kamiennych (granit, marmur)
 - Montaż glazury na ścianach i podłogach
 - Przenoszenie paneli elewacyjnych i dekoracyjnych
 - Prace instalacyjne z ciężkimi taflami szklanymi
 - Transport płyt kompozytowych i laminowanych
 - Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego pozycjonowania ciężkich elementów

Użytkowanie i konserwacja

Warunki prawidłowego działania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan uszczelki — jej zużycie lub uszkodzenie bezpośrednio wpływa na uzyskiwane podciśnienie i udźwig. Powierzchnia, do której przykładana jest przyssawka, musi być czysta i sucha. Poziom podciśnienia należy monitorować na manometrze przez cały czas przenoszenia materiału. W zestawie znajduje się uszczelka zapasowa, która umożliwia szybką wymianę w razie jej zużycia.

Przechowywanie

Urządzenie należy przechowywać w dołączonej walizce transportowej, z dala od substancji chemicznych i olejów, które mogą degradować materiał uszczelki. Przed odłożeniem do walizki warto upewnić się, że zawór jest otwarty i w układzie nie pozostaje podciśnienie.