

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-prozniowa-200mm-200kg-kd3662-p-67962.html>



Przyssawka próżniowa 200mm 200kg KD3662

Cena brutto	61,71 zł
Cena netto	50,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3662
Kod producenta	KD3662
Kod EAN	5903957023816
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka próżniowa 200mm 200kg KD3662

KD3662 to jednoczęściowa przyssawka próżniowa z ręczną pompą tłokową, przeznaczona do przenoszenia i montażu ciężkich elementów o gładkiej, nieporowatej powierzchni. Duża powierzchnia robocza o średnicy 200 mm w połączeniu z udźwigiem do 200 kg pozwala bezpiecznie obsługiwać płyty wielkoformatowe, szyby budowlane, blaty i elementy kamienne.

Średnica przyssawki 200 mm
Maksymalny udźwig 200 kg
Rodzaj pompy Ręczna tłokowa
Manometr Tak

Charakterystyka produktu

Ręczna pompa próżniowa z tłokiem

Pompa obsługiwana ręcznie pozwala wytworzyć podciśnienie bez potrzeby podłączania do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza lub zasilania. Sprawdza się zarówno na placu budowy, jak i w warunkach, gdzie dostęp do mediów jest ograniczony.

Wbudowany manometr podciśnienia

Manometr na bieżąco wskazuje poziom podciśnienia wewnątrz przyssawki. Umożliwia ocenę siły chwytu przed podniesieniem elementu i sygnalizuje ewentualny spadek podciśnienia podczas transportu, co ma kluczowe znaczenie przy pracy z ciężkimi lub kruchymi materiałami.

Zawór szybkiego zwalniania

Dedykowany zawór umożliwia natychmiastowe uwolnienie podciśnienia po ustawieniu elementu w docelowym miejscu. Skraca czas montażu i eliminuje konieczność ręcznego odrywania przyssawki od powierzchni.

Antypoślizgowy uchwyt ergonomiczny

Uchwyt o ergonomicznym kształcie z antypoślizgową powierzchnią zapewnia stabilny chwyt podczas przenoszenia. Istotne przy pracy z elementami o znacznej masie lub nieregularnym środku ciężkości.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3662
Typ	Przyssawka próżniowa
Średnica przyssawki	200 mm
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rodzaj pompy	Ręczna pompa próżniowa (tłokowa)
Manometr	Tak
Zawór zwalniania podciśnienia	Tak
Zastosowanie	Szyby, glazura, gres, płytki wielkoformatowe, kamień, blaty
W zestawie	Przyssawka, zapasowa uszczelka, klucz serwisowy, walizka transportowa

Zastosowanie

- Przenoszenie i układanie płytek wielkoformatowych oraz gresu
- Montaż i transport szyb budowlanych i fasadowych
- Przenoszenie blatów kuchennych i łazienkowych z kamienia lub konglomeratu
- Układanie i pozycjonowanie płyt marmurowych i granitowych
- Montaż lusterek i szklanych elementów dekoracyjnych
- Transport płyt ceramicznych i porcelanowych w hurtowniach i na budowach

-
- Przenoszenie elementów stalowych i aluminiowych o gładkiej powierzchni

Warunki skutecznego działania przyssawki

Przyssawka próżniowa zapewnia pełny udźwig wyłącznie na powierzchniach gładkich, suchych i nieporowatych. Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i wolna od kurzu, tłuszczu oraz wilgoci. Materiały porowate (np. beton komórkowy, surowa cegła, drewno) lub powierzchnie z powłoką strukturalną nie zapewnią wymaganego uszczelnienia — w takich przypadkach nie należy stosować przyssawki próżniowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan uszczelki gumowej — zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia uszczelki obniżają szczelność i maksymalny udźwig. W zestawie znajduje się zapasowa uszczelka oraz klucz serwisowy umożliwiający jej samodzielną wymianę. Po zakończeniu pracy przyssawkę należy oczyścić z zanieczyszczeń, a gumową uszczelkę zabezpieczyć przed kontaktem z rozpuszczalnikami i ostrymi narzędziami. Przechowywanie w dołączonej walizce transportowej chroni elementy przed uszkodzeniem mechanicznym.