

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-adapter-pily-12-do-szlifierki-katowej-kd10791-kraftdele-p-63048.html>



Przystawka / adapter piły 12" do szlifierki kątowej KD10791 KRAFT&DELE

Cena brutto	33,88 zł
Cena netto	27,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10791
Kod producenta	KD10791
Kod EAN	5903957009018
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adapter piły łańcuchowej 12" do szlifierki kątowej – KD10791

KD10791 to przystawka mechaniczna marki Kraft&Dele, która umożliwia przekształcenie szlifierki kątowej w piłę łańcuchową. Adapter montuje się bezpośrednio na wrzeciono szlifierki i współpracuje z prowadnicą oraz łańcuchem o długości 12 cali, rozszerzając funkcjonalność narzędzia bez konieczności zakupu osobnej piły.

Długość prowadnicy 12" (ok. 30 cm)

Kompatybilne gwinty M10 / M12 / M14

Skok łańcucha 3/8"

Waga 1,88 kg

Charakterystyka adaptera KD10791

Szeroka kompatybilność z szlifierkami

Adapter pasuje do szlifierek kątowych z gwintem wrzeciona M10, M12 lub M14. To trzy najczęściej spotykane standardy w narzędziach popularnych marek, co oznacza, że przystawka współpracuje z większością urządzeń dostępnych na rynku. Przed

zakupem należy sprawdzić oznaczenie gwintu wrzeciona swojej szlifierki — informacja ta znajduje się zazwyczaj w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej.

Prowadnica 12" i łańcuch 3/8"

Prowadnica o długości 12 cali (około 30 cm) umożliwia cięcie materiałów o przekroju do ok. 25 cm. Łańcuch o skoku 3/8" to standard stosowany w piłach półprofesjonalnych — ogniwa tego rozmiaru zapewniają równowagę między szybkością cięcia a trwałością. Zestaw zawiera 22-zębową zębatkę napędową.

System smarowania łańcucha

Adapter wyposażony jest w zbiornik na olej smarujący łańcuch. Regularne smarowanie jest kluczowe dla żywotności łańcucha i prowadnicy — zmniejsza tarcie, ogranicza nagrzewanie się elementów tnących i zapobiega przedwczesnemu zużyciu. Zbiornik należy uzupełniać olejem przeznaczonym do pił łańcuchowych przed każdą dłuższą sesją pracy.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do montażu i bezpiecznej pracy: uchwyt pomocniczy poprawiający kontrolę nad narzędziem, osłona ochronna zabezpieczająca operatora, klucz imbusowy do regulacji napięcia łańcucha oraz gumowa redukcja umożliwiająca dopasowanie do różnych rozmiarów wrzeciona.

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną szlifierką

Gwint wrzeciona szlifierki kątovej podany jest w jej specyfikacji technicznej — najczęściej jako M10, M12 lub M14. Adapter KD10791 obsługuje wszystkie trzy rozmiary dzięki dołączonej gumowej redukcji. W przypadku wątpliwości można zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu wrzeciona: M10 to 10 mm, M12 to 12 mm, M14 to 14 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10791
Marka	Kraft&Dele
Długość prowadnicy i łańcucha	12" (ok. 30 cm)
Skok łańcucha	3/8"

Liczba zębów zębarki	22
Kompatybilne gwinty wrzeciona	M10 / M12 / M14
Waga	1,88 kg
System smarowania	Zbiornik na olej do łańcucha

Zastosowanie

- Podcinanie i przycinanie gałęzi drzew i krzewów w ogrodzie
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do ok. 25 cm
- Prace stolarskie wymagające cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna
- Usuwanie konarów po burzach i wichurach
- Formowanie żywopłotów i drzew ozdobnych
- Prace przy budowie ogrodzeń drewnianych i wiat
- Cięcie materiałów drewnianych na placu budowy lub w warsztacie

Skład zestawu

Przystawka / adapter	KD10791 (1 szt.)
Prowadnica	12" (1 szt.)
Łańcuch	3/8", 22 zęby (1 szt.)
Uchwyt pomocniczy	1 szt.
Osłona ochronna	1 szt.
Klucz imbusowy	1 szt.
Śruby montażowe	1 kpl.
Gumowa redukcja	1 szt.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić naciąg łańcucha — zbyt luźny łańcuch może zsunąć się z prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie elementów napędowych. Regulacji dokonuje się kluczem imbusowym dołączonym do zestawu. Zbiornik oleju należy uzupełniać przed każdą dłuższą sesją pracy olejem przeznaczonym do pił łańcuchowych (nie stosować oleju silnikowego ani smarów wielofunkcyjnych).

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie prowadnicy i łańcucha z trocin oraz naniesienie warstwy oleju na łańcuch przed przechowywaniem. Łańcuch należy wymieniać, gdy zęby są wyraźnie stępione lub gdy narzędzie wymaga znacznie większego nacisku podczas cięcia niż przy nowym łańcuchu.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Podczas pracy z adapterem należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice odporne na przecięcia, okulary ochronne oraz obuwie z wzmocnionym czubem. Szlifierka kątowna z zamontowaną przystawką powinna być trzymana oburącz — za korpus szlifierki oraz za dołączony uchwyt pomocniczy. Nie należy wykonywać cięć powyżej poziomu ramion.