

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-do-szlifowania-plytek-pod-katem-45-dla-szlifierek-katowych-yt-82985-yato-p-47408.html>



## PRZYSTAWKA do SZLIFOWANIA PŁYTEK POD KĄTEM 45° DLA SZLIFIEREK KĄTOWYCH YT-82985 Yato

Cena brutto	<b>98,91 zł</b>
Cena netto	<b>80,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82985</b>
Kod producenta	<b>YT-82985</b>
Kod EAN	<b>5906083094613</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Przystawka do szlifowania płytek pod kątem 45° Yato YT-82985

Adapter umożliwiający montaż szlifiarki kątowej do precyzyjnego szlifowania krawędzi płytek ceramicznych i gresu pod kątem 45°. Rozwiązanie przeznaczone do prac wykończeniowych wymagających fazowania krawędzi płytek.

Kompatybilność tarcz 115 / 125 mm

Kąt szlifowania 45°

Materiał konstrukcji Stal

Możliwość odpylania Tak

### Charakterystyka przystawki do fazowania płytek

#### Precyzyjne fazowanie pod kątem 45°

Konstrukcja zapewnia stały kąt szlifowania 45°, co umożliwia wykonanie równych krawędzi przy łączeniu płytek na narożnikach zewnętrznych. Fazowanie eliminuje widoczność spoiny i tworzy estetyczne połączenie dwóch płaszczyzn.

### Kompatybilność z szlifierkami 115 i 125 mm

Adapter współpracuje z popularnymi szlifierkami kątowymi przystosowanymi do tarcz o średnicy 115 mm i 125 mm. Pozwala to wykorzystać posiadane już narzędzie bez konieczności zakupu dedykowanej szlifierki do płytek.

### Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia stabilność podczas pracy oraz odporność na obciążenia mechaniczne. Solidna budowa minimalizuje wibracje, co przekłada się na dokładność szlifowania i powtarzalność kąta fazowania.

### System odpylania

Możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego redukuje ilość pyłu ceramicznego w powietrzu. Odpylanie poprawia widoczność obrabianej krawędzi i ogranicza zanieczyszczenie stanowiska pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82985
Producent	Yato
Kompatybilne średnice tarcz	115 mm, 125 mm
Kąt szlifowania	45°
Materiał	Stal
Możliwość podłączenia odkurzacza	Tak
Przeznaczenie	Płytki ceramiczne, gres

## Zastosowanie przystawki do szlifowania płytek

- Fazowanie krawędzi płytek na narożnikach zewnętrznych ścian
- Obróbka płytek na półkach z płyt gipsowo-kartonowych
- Wykończenie krawędzi na murkach i węgarkach
- Szlifowanie płytek na krawędziach schodów
- Obróbka płytek wokół otworów drzwiowych i okiennych
- Przygotowanie krawędzi do łączeń typu "na czysto"
- Fazowanie listew i cokołów ceramicznych
- Prace wykończeniowe przy montażu płytek wielkogabarytowych

---

## Użytkowanie i montaż

---

### Przygotowanie do pracy

Przed montażem przystawki należy upewnić się, że szlifierka kątowna jest wyłączona i odłączona od zasilania. Adapter montuje się na korpusie szlifierki zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się użycie tarczy diamentowej przeznaczonej do szlifowania ceramiki.

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadana szlifierka kątowna obsługuje tarcze 115 mm lub 125 mm. Informacja ta znajduje się w specyfikacji technicznej narzędzia lub na tabliczce znamionowej. Adapter nie współpracuje z innymi średnicami tarcz.

### Podłączenie odpylania

Do króćca odpylającego można podłączyć wąż odkurzacza przemysłowego o standardowej średnicy. Odpylanie jest szczególnie istotne przy szlifowaniu gresu, który generuje duże ilości drobnego pyłu krzemionkowego.

### Produkty powiązane

Do pracy z przystawką zaleca się stosowanie tarcz diamentowych do szlifowania ceramiki oraz odkurzaczy przemysłowych klasy M do pyłów mineralnych. Warto rozważyć również zakup prowadnic do płytek oraz listew wyrównujących dla uzyskania jeszcze większej precyzji.