

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-katowa-do-wiertarki-1-10mm-g00554-geko-p-64007.html>

Przystawka kątowna do wiertarki 1-10mm G00554 GEKO

Cena brutto	47,78 zł
Cena netto	38,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00554
Kod producenta	G00554
Kod EAN	5901477199370
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przystawka kątowna do wiertarki 1-10 mm GEKO G00554

Przystawka kątowna G00554 to adapter mocowany do standardowej wiertarki, który przekierowuje oś wiercenia o 90°. Umożliwia wykonywanie otworów w miejscach, gdzie głowica wiertarki nie może być ustawiona prostopadle do powierzchni — za rurami, w narożnikach, wewnątrz szafek czy przy zabudowie meblowej.

Kąt wiercenia 90°

Zakres wiertel 1-10 mm

Maks. obroty 1500 obr./min

Średnica trzpienia 8 mm

Charakterystyka produktu

Kąt wiercenia 90°

Przekierowanie osi roboczej o 90° pozwala na pracę w przestrzeniach, gdzie ustawienie wiertarki w standardowej pozycji jest niemożliwe — np. przy montażu zawiasów w narożnikach szafek, wierceniu otworów pod kątki przy ścianie lub instalacjach w

skrzynkach rozdzielczych.

Kompaktowe wymiary: 155 × 98 × 35,5 mm

Grubość zaledwie 35,5 mm umożliwia wprowadzenie przystawki w szczeliny, w których nie zmieściłaby się nawet kompaktowa wiertarka. Długość 155 mm zapewnia jednocześnie stabilne prowadzenie narzędzia podczas wiercenia.

Uchwyt zębaty z kluczykiem

Mechanizm zębaty zapewnia pewne i powtarzalne mocowanie wiertła. W odróżnieniu od uchwytów bezkluczowych, uchwyt zębaty utrzymuje docisk przy wyższych obciążeniach — wiertło nie obraca się w uchwycie przy większym oporze materiału.

Trzpień 8 mm

Przystawka mocowana jest w uchwycie wiertarki za pomocą trzpienia o średnicy 8 mm. Przed zakupem należy sprawdzić, czy uchwyt posiadanej wiertarki przyjmuje trzpień o tej średnicy — większość wiertelarek z zakresem 1,5-13 mm spełnia ten warunek.

Jak sprawdzić kompatybilność z wiertarką

Przystawka wymaga uchwytu wiertarki zdolnego do zamocowania trzpienia o średnicy 8 mm. Standardowe wiertarki z uchwytem 1,5-13 mm lub 3-13 mm są kompatybilne. Wiertarki z małymi uchwytami do 6 mm (np. niektóre wiertarki akumulatorowe mini) mogą nie przyjąć trzpienia przystawki.

Specyfikacja techniczna

Model	G00554
Kąt wiercenia	90°
Zakres wiertel	1-10 mm
Maksymalne obroty	1500 obr./min
Średnica trzpienia	8 mm
Wymiary całkowite	155 × 98 × 35,5 mm
W zestawie	Przystawka kątowa, kluczyk do uchwytu zębatego

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów przy ścianie — gdy wiertarka nie mieści się w narożniku
- Montaż mebli kuchennych i szaf wnękowych — wiercenie od wewnątrz korpusu
- Prace instalacyjne przy rurach i stelażach sanitarnych
- Wiercenie pod blatami roboczymi i w przestrzeniach podpodłogowych
- Instalacje elektryczne — wiercenie w skrzynkach rozdzielczych i korytkach kablowych
- Prace stolarskie przy zabudowach i elementach konstrukcyjnych
- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe w trudno dostępnych miejscach budowlanych