

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-katowa-do-wiertarki-1-10mm-g00554-geko-p-64007.html>

Przystawka kątowna do wiertarki 1-10mm G00554 GEKO

Cena brutto	46,11 zł
Cena netto	37,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G00554
Kod producenta	G00554
Kod EAN	5901477199370
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przystawka kątowna do wiertarki 1-10 mm GEKO G00554

Przystawka kątowna G00554 to adapter mocowany do standardowej wiertarki, który przekierowuje oś wiercenia o 90°. Umożliwia wykonywanie otworów w miejscach, gdzie głowica wiertarki nie może być ustawiona prostopadle do powierzchni — za rurami, w narożnikach, wewnątrz szafek czy przy zabudowie meblowej.

Kąt wiercenia **90°**

Zakres wiertel **1-10 mm**

Maks. obroty **1500 obr./min**

Średnica trzpienia **8 mm**

Charakterystyka produktu

Kąt wiercenia 90°

Przekierowanie osi roboczej o 90° pozwala na pracę w przestrzeniach, gdzie ustawienie wiertarki w standardowej pozycji jest niemożliwe — np. przy montażu zawiasów w narożnikach szafek, wierceniu otworów pod kołki przy ścianie lub instalacjach w skrzynkach rozdzielczych.

Kompaktowe wymiary: 155 × 98 × 35,5 mm

Grubość zaledwie 35,5 mm umożliwia wprowadzenie przystawki w szczeliny, w których nie zmieściłaby się nawet kompaktowa wiertarka. Długość 155 mm zapewnia jednocześnie stabilne prowadzenie narzędzia podczas wiercenia.

Uchwyt zębaty z kluczykiem

Mechanizm zębaty zapewnia pewne i powtarzalne mocowanie wiertła. W odróżnieniu od uchwytów bezkluczowych, uchwyt zębaty utrzymuje docisk przy wyższych obciążeniach — wiertło nie obraca się w uchwycie przy większym oporze materiału.

Trzpień 8 mm

Przystawka mocowana jest w uchwycie wiertarki za pomocą trzpienia o średnicy 8 mm. Przed zakupem należy sprawdzić, czy uchwyt posiadanej wiertarki przyjmuje trzpień o tej średnicy — większość wiertelarek z zakresem 1,5-13 mm spełnia ten warunek.

Jak sprawdzić kompatybilność z wiertarką

Przystawka wymaga uchwytu wiertarki zdolnego do zamocowania trzpienia o średnicy 8 mm. Standardowe wiertarki z uchwytem 1,5-13 mm lub 3-13 mm są kompatybilne. Wiertarki z małymi uchwytami do 6 mm (np. niektóre wiertarki akumulatorowe mini) mogą nie przyjąć trzpienia przystawki.

Specyfikacja techniczna

Model	G00554
Kąt wiercenia	90°
Zakres wiertel	1-10 mm
Maksymalne obroty	1500 obr./min
Średnica trzpienia	8 mm
Wymiary całkowite	155 × 98 × 35,5 mm
W zestawie	Przystawka kątowa, kluczyk do uchwytu zębatego

Typowe zastosowania

-
- Wiercenie otworów przy ścianie — gdy wiertarka nie mieści się w narożniku
 - Montaż mebli kuchennych i szaf wnękowych — wiercenie od wewnątrz korpusu
 - Prace instalacyjne przy rurach i stelażach sanitarnych
 - Wiercenie pod blatami roboczymi i w przestrzeniach podpodłogowych
 - Instalacje elektryczne — wiercenie w skrzynkach rozdzielczych i korytkach kablowych
 - Prace stolarskie przy zabudowach i elementach konstrukcyjnych
 - Wiercenie otworów pod kąty rozporowe w trudno dostępnych miejscach budowlanych