

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-uchwyt-do-walka-do-gladzi-18cm-fi-6mm-g02294b-geko-p-64080.html>

## Rączka - uchwyt do wałka do gładzi 18cm fi-6mm G02294B GEKO

Cena brutto	<b>4,98 zł</b>
Cena netto	<b>4,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02294B</b>
Kod producenta	<b>G02294B</b>
Kod EAN	<b>5901477199455</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rączka – uchwyt do wałka do gładzi 18 cm fi-6 mm GEKO G02294B

Uchwyt przeznaczony do wałków do gładzi o szerokości roboczej 18 cm, wyposażony w stalowy trzpień o średnicy 6 mm. Sprawdza się przy nakładaniu gładzi gipsowych i mas szpachlowych, a dzięki standardowej średnicy trzpienia może być również stosowany z wałkami malarskimi.

Średnica trzpienia fi-6 mm

Szerokość wałka 18 cm

Materiał uchwytu Stal

Materiał rączki Tworzywo sztuczne

### Charakterystyka produktu

#### Stalowy trzpień fi-6 mm

Średnica 6 mm to standard stosowany w większości wałków do gładzi. Stalowa konstrukcja trzpienia zapewnia odporność na odkształcenia pod obciążeniem, co ma znaczenie przy pracy z cięższymi masami szpachlowymi.

### Rączka z tworzywa sztucznego

Lekka rączka w kolorze szarym zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy. Otwór w tylnej części rączki umożliwia powieszenie uchwytu na haczyku lub gwoździu, co ułatwia przechowywanie i porządek na stanowisku pracy.

### Kompatybilność z wałkami malarskimi

Standardowa średnica trzpienia pozwala na montaż wałków malarskich, co rozszerza zastosowanie uchwytu poza prace z gładziami. Przed montażem warto zweryfikować, czy wałek malarski posiada tuleję przystosowaną do trzpienia fi-6 mm.

### Przeznaczenie do wałków 18 cm

Uchwyt jest dobrany wymiarowo do wałków o szerokości roboczej 18 cm — typowego formatu stosowanego przy nakładaniu gładzi na ściany i sufity. Zapewnia stabilne prowadzenie wałka i równomierne rozprowadzanie materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02294B
Typ	Uchwyt do wałka do gładzi
Średnica trzpienia	fi-6 mm
Szerokość wałka	18 cm
Materiał trzpienia	Stal
Materiał rączki	Tworzywo sztuczne
Kolor rączki	Szary
Otwór do zawieszenia	Tak
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Rozprowadzanie mas szpachlowych i wyrównujących
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Malowanie ścian i sufitów z wałkiem malarskim fi-6 mm
- Remonty generalne i prace przygotowawcze przed malowaniem
- Użytkowanie z wałkami do gładzi 18 cm innych producentów (przy zachowaniu zgodności średnicy trzpienia)

---

### **Jak sprawdzić kompatybilność wałka z uchwytem?**

Przed zakupem wałka do gładzi lub wałka malarskiego należy upewnić się, że jego tuleja wewnętrzna jest przystosowana do trzpienia o średnicy 6 mm. Informacja ta jest zazwyczaj podawana w specyfikacji wałka przez producenta. Większość wałków do gładzi w formacie 18 cm dostępnych na rynku korzysta ze standardu fi-6 mm, jednak wałki malarskie mogą mieć różne rozmiary tulei — warto to zweryfikować przed zastosowaniem.