

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-uchwyt-do-walka-do-gladzi-18cm-fi-6mm-g02294b-geko-p-64080.html>

Rączka - uchwyt do wałka do gładzi 18cm fi-6mm G02294B GEKO

Cena brutto	5,95 zł
Cena netto	4,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02294B
Kod producenta	G02294B
Kod EAN	5901477199455
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rączka – uchwyt do wałka do gładzi 18 cm fi-6 mm GEKO G02294B

Uchwyt przeznaczony do wałków do gładzi o szerokości roboczej 18 cm, wyposażony w stalowy trzpień o średnicy 6 mm. Sprawdza się przy nakładaniu gładzi gipsowych i mas szpachlowych, a dzięki standardowej średnicy trzpienia może być również stosowany z wałkami malarskimi.

Średnica trzpienia fi-6 mm

Szerokość wałka 18 cm

Materiał uchwytu Stal

Materiał rączki Tworzywo sztuczne

Charakterystyka produktu

Stalowy trzpień fi-6 mm

Średnica 6 mm to standard stosowany w większości wałków do gładzi. Stalowa konstrukcja trzpienia zapewnia odporność na odkształcenia pod obciążeniem, co ma znaczenie przy pracy z cięższymi masami szpachlowymi.

Rączka z tworzywa sztucznego

Lekka rączka w kolorze szarym zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy. Otwór w tylnej części rączki umożliwia powieszenie uchwytu na haczyku lub gwoździu, co ułatwia przechowywanie i porządek na stanowisku pracy.

Kompatybilność z wałkami malarskimi

Standardowa średnica trzpienia pozwala na montaż wałków malarskich, co rozszerza zastosowanie uchwytu poza prace z gładziami. Przed montażem warto zweryfikować, czy wałek malarski posiada tuleję przystosowaną do trzpienia fi-6 mm.

Przeznaczenie do wałków 18 cm

Uchwyt jest dobrany wymiarowo do wałków o szerokości roboczej 18 cm — typowego formatu stosowanego przy nakładaniu gładzi na ściany i sufity. Zapewnia stabilne prowadzenie wałka i równomierne rozprowadzanie materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G02294B
Typ	Uchwyt do wałka do gładzi
Średnica trzpienia	fi-6 mm
Szerokość wałka	18 cm
Materiał trzpienia	Stal
Materiał rączki	Tworzywo sztuczne
Kolor rączki	Szary
Otwór do zawieszenia	Tak
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Rozprowadzanie mas szpachlowych i wyrównujących
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Malowanie ścian i sufitów z wałkiem malarskim fi-6 mm
- Remonty generalne i prace przygotowawcze przed malowaniem
- Użytkowanie z wałkami do gładzi 18 cm innych producentów (przy zachowaniu zgodności średnicy trzpienia)

Jak sprawdzić kompatybilność wałka z uchwytem?

Przed zakupem wałka do gładzi lub wałka malarskiego należy upewnić się, że jego tuleja wewnętrzna jest przystosowana do trzpienia o średnicy 6 mm. Informacja ta jest zazwyczaj podawana w specyfikacji wałka przez producenta. Większość wałków do gładzi w formacie 18 cm dostępnych na rynku korzysta ze standardu fi-6 mm, jednak wałki malarskie mogą mieć różne rozmiary tulei — warto to zweryfikować przed zastosowaniem.