

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-uchwyt-do-walka-do-gladzi-25cm-fi-6mm-g02295b-geko-p-63909.html>

Rączka - uchwyt do wałka do gładzi 25cm fi-6mm G02295B GEKO

Cena brutto	5,28 zł
Cena netto	4,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02295B
Kod producenta	G02295B
Kod EAN	5901477199035
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rączka – uchwyt do wałka do gładzi 25 cm fi-6 mm GEKO G02295B

Uchwyt do wałka przeznaczony do nakładania gładzi gipsowych i mas szpachlowych wałkiem o szerokości 25 cm. Trzpień o średnicy 6 mm pasuje do standardowych wałków do gładzi, a stalowa konstrukcja z rączką z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność podczas pracy na ścianach i sufitach.

Model G02295B

Średnica trzpienia fi-6 mm

Szerokość wałka 25 cm

Materiał uchwytu Stal

Charakterystyka produktu

Stalowy trzpień fi-6 mm

Stal odporna na odkształcenia mechaniczne utrzymuje wałek w stałej pozycji nawet przy większym nacisku. Średnica 6 mm to standard stosowany w zdecydowanej większości wałków do gładzi dostępnych na rynku — przed zakupem warto sprawdzić otwór

montażowy swojego wałka.

Ergonomiczna rączka z tworzywa

Lekka rączka z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zmniejsza zmęczenie dłoni przy wielogodzinnej pracy. Kształt uchwytu umożliwia pewny chwyt zarówno podczas ruchów poziomych, jak i pionowych — istotne przy wyrównywaniu dużych powierzchni ścian.

Kompatybilność z wałkami malarskimi

Uchwyt może współpracować nie tylko z wałkami do gładzi, ale również z wałkami malarskimi o pasującym otworze montażowym fi-6 mm. Dzięki temu jedno narzędzie można używać na różnych etapach prac wykończeniowych — przy szpachlowaniu i malowaniu.

Otwór do przechowywania

Rękojeść wyposażona jest w otwór, który umożliwia zawieszenie uchwytu na gwoździu lub haku. Pozwala to utrzymać porządek na stanowisku pracy i szybko zlokalizować narzędzie w trakcie remontu.

Specyfikacja techniczna

Model	G02295B
Typ	Uchwyt do wałka do gładzi
Średnica trzpienia	fi-6 mm
Szerokość kompatybilnego wałka	25 cm
Materiał uchwytu (ramię)	Stal
Materiał rączki	Tworzywo sztuczne
Kolor rączki	Szary
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity wałkiem 25 cm
- Rozprowadzanie mas szpachlowych i wyrównujących na dużych powierzchniach
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Malowanie ścian i sufitów z kompatybilnym wałkiem malarskim fi-6 mm
- Remonty generalne wymagające wieloetapowego wykańczania powierzchni

-
- Prace, gdzie wymagane jest równomierne i szybkie pokrycie dużych płaszczyzn

Jak sprawdzić kompatybilność wałka z uchwytem?

Przed montażem należy zweryfikować średnicę otworu w osi wałka — powinna wynosić 6 mm. Większość wałków do gładzi o szerokości 25 cm produkowanych według standardu europejskiego posiada otwór fi-6 mm, jednak w przypadku wałków innych producentów lub niestandardowych serii warto sprawdzić dane techniczne wałka. Uchwyt nie jest przystosowany do wałków z gwintowanym mocowaniem ani do systemów z klatką drucianą innego rozmiaru.