

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-uchwyt-do-walka-malarskiego-10cm-fi-6mm-g66322-geko-p-44194.html>



Rączka - uchwyt do wałka malarskiego 10cm fi-6mm G66322 GEKO

Cena brutto	3,25 zł
Cena netto	2,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66322
Kod producenta	G66322
Kod EAN	5901477176654
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rączka do wałka malarskiego GEKO G66322

Uchwyt do wałków malarskich o szerokości 10 cm z trzpieniem fi 6 mm. Podstawowe narzędzie do prac malarskich wewnętrznych, zapewniające stabilne mocowanie wałka podczas nanoszenia farb i lakierów.

Szerokość wałka 10 cm

Średnica trzpienia 6 mm

Model G66322

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z wałkami

Trzpień o średnicy 6 mm to standard w wałkach malarskich o szerokości do 15 cm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu w posiadanym wałku – powinna wynosić 6-8 mm.

Rozmiar 10 cm

Długość uchwytu dostosowana do wałków 10-centymetrowych. Taki rozmiar sprawdza się przy malowaniu mniejszych powierzchni,

trudno dostępnych miejsc oraz prac wymagających większej precyzji.

Ergonomia uchwytu

Kształt rączki zaprojektowany z myślą o wielogodzinnej pracy. Profil uchwytu rozkłada nacisk na dłoń, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji malarskich.

Konstrukcja stalowa

Trzpień wykonany ze stali zapewnia stabilność mocowania i wytrzymałość na wielokrotne zakładanie i zdejmowanie wałka. Konstrukcja wytrzymuje obciążenia występujące podczas dociskania wałka do powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G66322
Producent	GEKO
Szerokość wałka	10 cm
Średnica trzpienia	6 mm
Materiał trzpienia	Stal
Typ uchwytu	Ergonomiczny

Zastosowanie

- Malowanie ścian w małych pomieszczeniach
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie powierzchni pionowych i poziomych
- Nanoszenie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Prace renowacyjne wymagające precyzji
- Malowanie mebli i elementów wyposażenia
- Nakładanie gruntów i preparatów podkładowych

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zmierz średnicę otworu w posiadanym wałku malarskim. Standard 6 mm pasuje do większości wałków o szerokości 10-15 cm. Jeśli posiadasz wałki o większej szerokości (18-25 cm), mogą one wymagać trzpienia o średnicy 8 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Aby przedłużyć żywotność rączki, po zakończeniu prac malarskich należy usunąć pozostałości farby z trzpienia i uchwytu. Farby na bazie wody zmywa się wodą z mydłem, farby olejne wymagają użycia rozcieńczalnika. Trzpień warto okresowo zabezpieczyć przed korozją, nakładając cienką warstwę oleju.

Podczas zakładania wałka na trzpień należy upewnić się, że wałek jest całkowicie nasunięty i stabilnie osadzony. Luźne mocowanie może prowadzić do nierównego nanoszenia farby i przedwczesnego zużycia wałka.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: wałki malarskie 10 cm (akryl, welur, mikrofibra w zależności od rodzaju farby), kuwety malarskie, taśmy malarskie, folie ochronne.