

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-uchwyt-do-walka-malarskiego-25cm-fi-8mm-g66326-geko-p-44196.html>

## Rączka - uchwyt do wałka malarskiego 25cm fi-8mm G66326 GEKO

Cena brutto	<b>6,04 zł</b>
Cena netto	<b>4,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66326</b>
Kod producenta	<b>G66326</b>
Kod EAN	<b>5901477176678</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rączka do wałka malarskiego 25 cm fi-8 mm GEKO G66326

Uniwersalna rączka montażowa do wałków malarskich o szerokości 25 cm, wyposażona w standardowy trzpień mocujący o średnicy 8 mm. Ergonomiczny uchwyt zapewnia stabilny chwyt podczas prac malarskich.

Szerokość wałka 25 cm

Średnica trzpienia 8 mm

Model G66326

### Charakterystyka techniczna

#### Kompatybilność z wałkami

Rączka przeznaczona do wałków malarskich o szerokości 25 cm. Trzpień o średnicy 8 mm to standard w większości wałków dostępnych na rynku, co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi typami pokryć malarskich.

#### Ergonomiczny uchwyt

Profil uchwytu zaprojektowany z myślą o długotrwałej pracy. Odpowiedni kształt redukuje napięcie w dłoni i nadgarstku podczas

malowania dużych powierzchni, co ma znaczenie przy wielogodzinnych pracach wykończeniowych.

### Konstrukcja trzpienia

Trzpień mocujący o średnicy 8 mm wykonany w technologii zapewniającej stabilne osadzenie wałka. Średnica 8 mm to najpopularniejszy standard, stosowany w profesjonalnych i amatorskich narzędziach malarskich.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66326
Producent	GEKO
Szerokość wałka	25 cm
Średnica trzpienia	8 mm
Typ narzędzia	Rączka do wałka malarskiego

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych na powierzchnie wewnętrzne
- Prace z farbami lateksowymi w pomieszczeniach mieszkalnych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie farb na tynki tradycyjne i strukturalne

### Kompatybilność z wałkami

Przed zakupem wałka malarskiego należy sprawdzić średnicę otworu montażowego — standardowe wałki 25 cm są przystosowane do trzpieni fi-8 mm. Niektóre wałki profesjonalne mogą wymagać trzpieni o innych średnicach (np. 6 mm lub 10 mm). Szerokość 25 cm to uniwersalny rozmiar stosowany przy malowaniu średnich i dużych powierzchni — mniejszy niż 18 cm sprawdza się przy detalu, większy niż 30 cm przy bardzo dużych, płaskich ścianach.

## Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu prac malarskich trzpień należy oczyścić z pozostałości farby, szczególnie w miejscu połączenia z uchwytem. Farba wysychająca w tym miejscu może utrudnić montaż wałka przy kolejnym użyciu. Rączkę można myć wodą z dodatkiem detergentu, a po pracach z farbami rozpuszczalnikowymi — odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Podczas wymiany wałka należy upewnić się, że trzpień jest całkowicie suchy — wilgoć w połączeniu może powodować korozję i osłabiać stabilność mocowania. Przy intensywnym użytkowaniu warto okresowo sprawdzać stan trzpienia — wygięcia lub uszkodzenia mogą wpływać na równomierne rozkładanie farby.

---

## Produkty powiązane

Do rączki G66326 pasują wałki malarskie o szerokości 25 cm z otworem montażowym fi-8 mm. W zależności od rodzaju farby i powierzchni można stosować wałki z włosiem krótkim (2-4 mm) do gładkich powierzchni, średnim (8-12 mm) do ścian z lekką strukturą lub długim (15-20 mm) do tynków strukturalnych i nierównych podłoży.