

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rajberka-nierdzewna-270mm-88-uchwyt-plastikowy-spk04-08-schmith-p-31583.html>



Rajberka nierdzewna 270mm 8*8 uchwyt plastikowy SPK04-08 SCHMITH

Cena brutto	18,27 zł
Cena netto	14,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK04-08
Kod producenta	SPK04-08
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rajberka nierdzewna 270mm 8×8 mm SCHMITH SPK04-08

Paca zębata ze stali nierdzewnej przeznaczona do rozprowadzania zapraw klejowych i wyrównujących w technice dociskowej układania płytek ceramicznych. Wymiar zęba 8×8 mm zapewnia odpowiednią grubość warstwy kleju dla płytek małych i średnich formatów.

Wymiar zęba 8 × 8 mm
Długość 270 mm
Materiał Stal nierdzewna
Uchwyt Plastikowy

Charakterystyka

Ząb kwadratowy 8×8 mm

Rozmiar zęba określa grubość nakładanej warstwy kleju. Wymiar 8×8 mm jest uniwersalny dla płytek do 30×30 cm, tworząc warstwę o grubości około 3-4 mm po dociśnięciu płytki. Kwadratowy profil zęba zapewnia równomierne rozprowadzenie zaprawy.

Część robocza ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna nie reaguje chemicznie z zaprawami cementowymi i nie rdzewieje pod wpływem wilgoci. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia, co pozwala zachować geometrię zębów przez cały okres użytkowania narzędzia.

Uchwyt z tworzywa sztucznego

Plastikowy uchwyt jest lekki, odporny na wilgoć i nie wchłania wody z zaprawy. Tworzywo sztuczne nie ulega korozji i łatwo się czyści. Ergonomiczny kształt zapewnia pewny chwyt podczas pracy.

Długość robocza 270 mm

Wymiar umożliwia efektywną pracę na średnich powierzchniach. Długość 270 mm pozwala na pokrycie jednym ruchem szerokości typowej płytki przy zachowaniu kontroli nad grubością nakładanej warstwy kleju.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK04-08
Producent	SCHMITH
Wymiar zęba	8 × 8 mm
Długość całkowita	270 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004757612

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych małych i średnich formatów (do 30×30 cm)
- Rozprowadzanie klejów cementowych na podłożach mineralnych
- Nakładanie zapraw klejowych na ściany i podłogi wewnętrzne
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Układanie gresu standardowego w technice dociskowej
- Nanoszenie klejów elastycznych do płytek na podłogach z ogrzewaniem

Dobór rozmiaru zęba do formatu płytki

Rozmiar zęba 8×8 mm jest odpowiedni dla płytek o powierzchni do 900 cm². Dla płytek większych (powyżej 30×30 cm) zaleca się stosowanie pacy z większym zębem (10×10 mm lub więcej), aby zapewnić wystarczającą ilość kleju i pełne pokrycie spodu płytki. Grubość warstwy kleju po dociśnięciu płytki powinna wynosić 3-5 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że powierzchnia robocza pacy jest czysta i wolna od resztek stwardniałej zaprawy. Klej nakłada się trzymając pacę pod kątem około 60° do podłoża, prowadząc narzędzie równomiernym ruchem.

Po zakończeniu pracy rajberkę należy niezwłocznie oczyścić z pozostałości zaprawy. Zaprawa cementowa twardnieje w ciągu kilkudziesięciu minut, a po stwardnieniu wymaga mechanicznego usunięcia. Czyszczenie przeprowadza się wodą i szczotką, usuwając zaprawę z przestrzeni między zębami.

Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej ochrony przed korozją. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając część roboczą przed uderzeniami, które mogłyby odkształcić zęby.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych mogą być potrzebne: paca gładka do nakładania zaprawy na płytki, krzyżyki dystansowe do utrzymania równych fug, gąbka do czyszczenia powierzchni płytek oraz zaprawa klejowa dobrana do typu płytek i podłoża.

...