

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rakiel-do-tapet-06460-vorel-p-48777.html>



## rakiel do tapet 06460 VOREL

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 4,84 zł          |
| Cena netto       | 3,93 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | 06460            |
| Kod producenta   | 06460            |
| Kod EAN          | 5906083081125    |
| Producent        | Vorel            |

### Opis produktu

#### Rakiel do tapet Vorel 06460

Profesjonalne narzędzie do tapetowania wykonane z elastycznego polietylenu PE. Rakiel trójkątny ze ściętym wierzchołkiem umożliwia precyzyjne dociskanie tapet, rozprowadzanie kleju oraz wyrównywanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach.

|                        |
|------------------------|
| Wymiary 280 × 165 mm   |
| Materiał Polietylen PE |
| Grubość 3-4 mm         |
| Konstrukcja Elastyczna |

#### Charakterystyka rakla do tapet Vorel 06460

Elastyczny polietylen PE

Materiał PE łączy miękkość z odpowiednią elastycznością, co pozwala na efektywne dociskanie tapety bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Grubość 3-4 mm zapewnia optymalny balans między sztywnością a giętkością podczas pracy.



### Kształt trójkątny ze ściętym wierzchołkiem

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia dotarcie do narożników, krawędzi oraz miejsc wokół gniazdek elektrycznych i listew. Ścięty wierzchołek zwiększa pole manewru w ograniczonej przestrzeni przy zachowaniu funkcjonalności narzędzia.

### Ostre krawędzie robocze

Krawędzie rakla pełnią podwójną funkcję – służą do dociskania tapety oraz mogą być wykorzystane do odcinania nadmiaru materiału wzdłuż listew przypodłogowych czy framug. Eliminuje to konieczność częstej zmiany narzędzi podczas pracy.

### Pogrubiony uchwyt z otworem

Uchwyt o grubości około 20 mm zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy. Otwór do zawieszania umożliwia przechowywanie rakla w widocznym miejscu, co usprawnia organizację stanowiska roboczego.

## Specyfikacja techniczna

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Producent             | Vorel                              |
| Symbol katalogowy     | 06460                              |
| Długość               | 280 mm                             |
| Szerokość             | 165 mm                             |
| Grubość               | 3-4 mm                             |
| Materiał              | Polietylen PE                      |
| Kształt               | Trójkątny ze ściętym wierzchołkiem |
| Właściwości           | Elastyczny, miękki                 |
| Grubość uchwytu       | ok. 20 mm                          |
| Dodatkowe wyposażenie | Otwór do zawieszania               |

## Zastosowanie rakla tapetowego

- Dociskanie tapet do ściany w celu usunięcia pęcherzyków powietrza
- Rozprowadzanie kleju do tapet na powierzchni ścian lub bezpośrednio na tapecie
- Wyrównywanie tapety wzdłuż krawędzi i narożników
- Precyzyjne dociskanie tapety w trudno dostępnych miejscach wokół gniazdek i włączników
- Odcinanie nadmiaru tapety wzdłuż listew przypodłogowych i sufitowych
- Wygładzanie powierzchni tapety po nałożeniu
- Usuwanie nadmiaru kleju spod tapety
- Praca z tapetami papierowymi, flizelinowymi i winylowymi

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy krawędzie rakla są czyste i pozbawione zanieczyszczeń. Ewentualne drobne nierówności można wygładzić drobnym papierem ściernym. Rakiel powinien być stosowany na gładkich powierzchniach – zanieczyszczenia mogą zarysować tapetę.

### Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy rakiel należy dokładnie oczyścić z resztek kleju ciepłą wodą. Klej pozostawiony na powierzchni może stwardnieć i utrudnić kolejne użycie. Polietylen PE jest odporny na większość klejów tapetowych, co ułatwia konserwację.

### Przechowywanie

Rakiel należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszony na uchwycie lub położony płasko. Unikać długotrwałego wystawienia na bezpośrednie działanie słońca, które może wpłynąć na właściwości mechaniczne polietylenu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tapetowych warto rozważyć także: szczotkę do tapet, wałek dociskowy, nóż tapetowy z wymiennymi ostrzami, miarkę stalową oraz pojemnik do przygotowania kleju.