

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rakiel-z-filcem-do-dociskania-folii-yt-52550-yato-p-46552.html>

Rakiel z filcem do dociskania folii YT-52550 Yato

Cena brutto	1,80 zł
Cena netto	1,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-52550
Kod producenta	YT-52550
Kod EAN	5906083079566
Producent	YATO

Opis produktu

Rakiel z filcem do dociskania folii YT-52550 Yato

Rakiel z filcową krawędzią roboczą przeznaczony do aplikacji folii samoprzylepnych na różnych powierzchniach. Narzędzie zapewnia równomierne dociskanie folii bez ryzyka uszkodzenia delikatnej powierzchni materiału.

Model YT-52550

Wymiary 100 × 73 mm

Materiał podstawy Plastik

Krawędź robocza Filc

Charakterystyka rakla z filcem Yato

Filcowa krawędź robocza

Miękka warstwa filcu chroni folię przed zarysowaniami podczas dociskania. Materiał absorbuje nadmiar płynu montażowego i zapobiega pozostawianiu śladów na powierzchni folii, co ma znaczenie przy pracy z folią samochodową czy dekoracyjną.

Wymiary 100 × 73 mm

Rozmiar rakla pozwala na efektywne pokrywanie większych powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość 100 mm umożliwia szybką pracę, a wysokość 73 mm zapewnia stabilny chwyt podczas dociskania.

Konstrukcja plastikowa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego zapewnia sztywność niezbędną do równomiernego rozprowadzania siły nacisku. Plastik jest odporny na kontakt z płynami montażowymi i środkami czyszczącymi stosowanymi przy aplikacji folii.

Ergonomiczny profil

Kształt rakla umożliwia naturalne ułożenie dłoni podczas pracy, co redukuje zmęczenie przy długotrwałej aplikacji. Profil zapewnia równomierny rozkład siły nacisku na całej szerokości krawędzi roboczej.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-52550
Wymiary	100 × 73 mm
Materiał korpusu	Plastik
Materiał krawędzi roboczej	Filc
Typ narzędzia	Rakiel do aplikacji folii

Zastosowanie rakla z filcem

- Aplikacja folii samochodowych na karoserię, szyby i elementy nadwozia
- Oklejanie witryn sklepowych i przeszkleń budynków folią reklamową
- Montaż folii ochronnych na ekrany i urządzenia elektroniczne
- Naklejanie folii dekoracyjnych na meble i powierzchnie płaskie
- Aplikacja folii matowych i transparentnych na szkło
- Usuwanie pęcherzyków powietrza spod folii samoprzylepnej
- Dociskanie tapety i materiałów dekoracyjnych do ścian
- Rozprowadzanie płynu montażowego przy mokrej metodzie aplikacji

Użytkowanie i konserwacja

Technika aplikacji folii

Podczas dociskania folii należy prowadzić rakiel od środka ku brzegom powierzchni, co umożliwi wypychanie powietrza i płynu montażowego. Siła nacisku powinna być dostosowana do rodzaju folii – delikatniejsze materiały wymagają mniejszego nacisku. Przy

pracy z folią samochodową zaleca się stosowanie płynu montażowego, który ułatwia pozycjonowanie i redukuje ryzyko powstania zagnieceń.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy rakiel należy oczyścić z pozostałości kleju i płynu montażowego. Filcową krawędź można przetrzeć wilgotną szmatką lub spłukać wodą. Przed kolejnym użyciem należy upewnić się, że filc jest suchy i wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby zarysować folię. Nie należy używać rozpuszczalników, które mogą uszkodzić strukturę filcu.

Produkty uzupełniające do aplikacji folii

Do kompleksowej pracy z folią samoprzylepną przydatne są: nóż do folii z ostrzem wymiennym, płyn montażowy w atomizerze, skrobak do usuwania starych naklejek, pistolet ciepły do formowania folii na zakrzywionych powierzchniach oraz czyściwo z mikrofibry do przygotowania podłoża.

...