

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rakiel-z-filcem-do-dociskania-folii-yt-52550-yato-p-46552.html>

## Rakiel z filcem do dociskania folii YT-52550 Yato

Cena brutto	<b>1,74 zł</b>
Cena netto	<b>1,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-52550</b>
Kod producenta	<b>YT-52550</b>
Kod EAN	<b>5906083079566</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Rakiel z filcem do dociskania folii YT-52550 Yato

Rakiel z filcową krawędzią roboczą przeznaczony do aplikacji folii samoprzylepnych na różnych powierzchniach. Narzędzie zapewnia równomierne dociskanie folii bez ryzyka uszkodzenia delikatnej powierzchni materiału.

Model YT-52550

Wymiary 100 × 73 mm

Materiał podstawy Plastik

Krawędź robocza Filc

### Charakterystyka rakla z filcem Yato

#### Filcowa krawędź robocza

Miękka warstwa filcu chroni folię przed zarysowaniami podczas dociskania. Materiał absorbuje nadmiar płynu montażowego i zapobiega pozostawianiu śladów na powierzchni folii, co ma znaczenie przy pracy z folią samochodową czy dekoracyjną.

**Wymiary 100 × 73 mm**

Rozmiar rakla pozwala na efektywne pokrywanie większych powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość 100 mm umożliwia szybką pracę, a wysokość 73 mm zapewnia stabilny chwyt podczas dociskania.

### Konstrukcja plastikowa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego zapewnia sztywność niezbędną do równomiernego rozprowadzania siły nacisku. Plastik jest odporny na kontakt z płynami montażowymi i środkami czyszczącymi stosowanymi przy aplikacji folii.

### Ergonomiczny profil

Kształt rakla umożliwia naturalne ułożenie dłoni podczas pracy, co redukuje zmęczenie przy długotrwałej aplikacji. Profil zapewnia równomierny rozkład siły nacisku na całej szerokości krawędzi roboczej.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-52550
Wymiary	100 × 73 mm
Materiał korpusu	Plastik
Materiał krawędzi roboczej	Filc
Typ narzędzia	Rakiel do aplikacji folii

## Zastosowanie rakla z filcem

- Aplikacja folii samochodowych na karoserię, szyby i elementy nadwozia
- Oklejanie witryn sklepowych i przeszkleń budynków folią reklamową
- Montaż folii ochronnych na ekrany i urządzenia elektroniczne
- Naklejanie folii dekoracyjnych na meble i powierzchnie płaskie
- Aplikacja folii matowych i transparentnych na szkło
- Usuwanie pęcherzyków powietrza spod folii samoprzylepnej
- Dociskanie tapety i materiałów dekoracyjnych do ścian
- Rozprowadzanie płynu montażowego przy mokrej metodzie aplikacji

## Użytkowanie i konserwacja

### Technika aplikacji folii

Podczas dociskania folii należy prowadzić rakiel od środka ku brzegom powierzchni, co umożliwi wypychanie powietrza i płynu montażowego. Siła nacisku powinna być dostosowana do rodzaju folii – delikatniejsze materiały wymagają mniejszego nacisku. Przy

---

pracy z folią samochodową zaleca się stosowanie płynu montażowego, który ułatwia pozycjonowanie i redukuje ryzyko powstania zagnieceń.

### **Czyszczenie narzędzia**

Po zakończeniu pracy rakiel należy oczyścić z pozostałości kleju i płynu montażowego. Filcową krawędź można przetrzeć wilgotną szmatką lub spłukać wodą. Przed kolejnym użyciem należy upewnić się, że filc jest suchy i wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby zarysować folię. Nie należy używać rozpuszczalników, które mogą uszkodzić strukturę filcu.

### **Produkty uzupełniające do aplikacji folii**

Do kompleksowej pracy z folią samoprzylepną przydatne są: nóż do folii z ostrzem wymiennym, płyn montażowy w atomizerze, skrobak do usuwania starych naklejek, pistolet ciepły do formowania folii na zakrzywionych powierzchniach oraz czyściwo z mikrofibry do przygotowania podłoża.

...