

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ramie-poprzeczne-do-podnoznika-plyt-gipsowych-54-c02021a-c02110-24-geko-p-17108.html>



Ramię poprzeczne do podnośnika płyt gipsowych 54 C02021A/C02110-24 GEKO

Cena brutto	14,01 zł
Cena netto	11,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C02021A/C02110-24
Kod producenta	C02021A/C02110-24
Kod EAN	5901477130588
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ramię poprzeczne do podnośnika płyt gipsowych 54 GEKO

Element rozszerzający funkcjonalność podnośników GEKO, umożliwiający stabilne mocowanie płyt o szerokości do 54 cm. Konstrukcja wsporcza zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia podczas montażu sufitów podwieszanych i okładzin ściennych.

Model C02021A/C02110-24

Szerokość robocza 54 cm

Kompatybilność C02021A, C02110-24

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 54 cm

Wymiar odpowiada standardowej szerokości płyt gipsowo-kartonowych, co umożliwia stabilne podtrzymywanie materiału podczas montażu bez konieczności dodatkowego podpierania. Konstrukcja wsporcza eliminuje ugięcia środkowe.

Kompatybilność z podnośnikami GEKO

Ramię współpracuje z modelami C02021A oraz C02110-24. System montażu zapewnia szybkie połączenie z głowicą podnośnika bez użycia specjalistycznych narzędzi. Połączenie blokowane mechanicznie.

Konstrukcja wsporcza

Profil poprzeczny rozkłada obciążenie równomiernie na całej szerokości płyty, co zapobiega odkształceniom materiału podczas podnoszenia i pozycjonowania. Szczególnie istotne przy pracy z płytami o większej grubości.

System szybkiego montażu

Mechanizm mocowania umożliwia instalację i demontaż ramienia w czasie poniżej minuty. Przydatne przy częstych zmianach konfiguracji podnośnika w zależności od typu wykonywanej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	C02021A/C02110-24
Szerokość robocza	54 cm
Kompatybilne modele podnośników	GEKO C02021A, GEKO C02110-24
Producent	GEKO
Typ produktu	Ramię poprzeczne (element wyposażenia dodatkowego)

Zastosowanie

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach o standardowej szerokości
- Instalacja sufitów podwieszanych w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Montaż okładzin ściennych z płyt GK
- Remonty i modernizacje pomieszczeń
- Prace zabudowy instalacji w sufitach podwieszanych
- Montaż płyt o zwiększonej grubości (odporność ogniowa, wodoodporność)

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego podnośnika. Ramię współpracuje wyłącznie z podnośnikami GEKO C02021A oraz C02110-24. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zazwyczaj umieszczonej na podstawie lub maszcie podnośnika.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż ramienia

Ramię montuje się do głowicy podnośnika poprzez wsunięcie w prowadnice i zablokowanie mechanizmu mocującego. Przed każdym użyciem należy sprawdzić prawidłowość zamocowania poprzez próbę przesunięcia ramienia w pionie i poziomie. Luz większy niż 2-3 mm wymaga ponownego zamontowania.

Kontrola stanu technicznego

Po każdych 50 godzinach pracy zaleca się wizualną kontrolę profilu poprzecznego pod kątem odkształceń, pęknięć spawów oraz stanu punktów mocowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń z głowicą podnośnika. Uszkodzenia mechaniczne dyskwalifikują element z dalszego użytkowania.

Przechowywanie

Ramię należy przechowywać w pozycji poziomej, zabezpieczone przed obciążeniami punktowymi, które mogą spowodować trwałe odkształcenie profilu. Pomieszczenie magazynowe powinno być suche, aby zapobiec korozji elementów metalowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z płytami gipsowymi mogą być potrzebne: podnośnik płyt gipsowych GEKO C02021A lub C02110-24 (urządzenie bazowe), koła transportowe do podnośnika (ułatwienie przemieszczania na placu budowy), dodatkowe ramiona o innych szerokościach (w przypadku pracy z niestandardowymi wymiarami płyt).