

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rebak-do-drewna-7t-2200w-kd5207-p-62622.html>



Rębak do drewna 7T 2200W KD5207

Cena brutto	962,91 zł
Cena netto	782,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5207
Kod producenta	KD5207
Kod EAN	5903957006024
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Rębak do drewna Kraft&Dele KD5207 — łuparka elektryczna 7T 2200W

KD5207 to elektryczna łuparka do drewna z hydraulicznym systemem klinowym, przeznaczona do użytku domowego i przydomowego. Urządzenie pracuje w pozycji poziomej, co zapewnia stabilność podczas pracy i umożliwia obsługę przez osoby o różnym wzroście.

Siła łupania 7 ton
Moc silnika 2200 W
Maks. długość kłody 52 cm
Maks. średnica kłody 25 cm

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2200W z ochroną IP54

Silnik elektryczny o mocy 2200W zasilany z sieci 230V/50Hz zapewnia stałą wydajność podczas łupania twardego i suchego drewna. Stopień ochrony IP54 oznacza odporność na pył oraz zachłapanie wodą — istotne przy pracy na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Siła łupania 7 ton i ciśnienie 32 MPa

Hydrauliczny układ roboczy generuje siłę 7 ton przy ciśnieniu 32 MPa. Taka wartość pozwala na łupanie drewna o dużej gęstości i wytrzymałości, w tym gatunków twardych jak dąb, buk czy grab. Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego wynosi 4,2 litra.

Klinowy system cięcia

Cięcie klinowe polega na wbijaniu klina wzdłuż włókien drewna, co jest bardziej efektywne niż cięcie poprzeczne — drewno pęka wzdłuż naturalnej struktury, co zmniejsza opory i zużycie energii. System ten sprawdza się zarówno przy drewnie suchym, jak i świeżo ściętym.

Poziomy tryb pracy i mobilność

Poziome ustawienie cylindra hydraulicznego stabilizuje maszynę podczas pracy i eliminuje konieczność unoszenia kłód na dużą wysokość. Kółka transportowe umożliwiają przemieszczanie urządzenia o wadze 50 kg bez użycia dodatkowego sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5207
Moc silnika	2200 W
Stopień ochrony silnika	IP54
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Siła łupania	7 ton
Ciśnienie hydrauliczne	32 MPa
Pojemność zbiornika oleju	4,2 L
Maks. długość cięcia	52 cm
Średnica kłody	5-25 cm
System cięcia	Klinowy
Tryb pracy	Poziomy
Kółka transportowe	Tak
Hamulec nożny	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB
Zakres temperatur pracy	+5°C do +40°C
Waga	50 kg

Zastosowanie

-
- Przygotowanie drewna opałowego do kominków i pieców
 - Łupanie kłód z drewna twardego (dąb, buk, grab, jesion)
 - Łupanie drewna miękkiego (sosna, świerk, olcha)
 - Obróbka drewna świeżo ściętego i sezonowanego
 - Produkcja szczap do rozpalania
 - Prace przy zagospodarowaniu działki i ogrodu

Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie wyposażone jest w hamulec nożny, który unieruchamia maszynę w sytuacji awaryjnej bez konieczności użycia rąk. Gumowe wykończenia elementów konstrukcyjnych ograniczają ryzyko kontaktu z ostrymi krawędziami stalowymi. Podczas pracy zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej: rękawic, okularów ochronnych i obuwia z wzmocnionym noskiem.

Warunki pracy i przechowywania

Producent określa dopuszczalny zakres temperatur otoczenia na +5°C do +40°C. Praca w niższych temperaturach może wpływać na lepkość oleju hydraulicznego i wydajność układu. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania opadów atmosferycznych.

Zawartość zestawu

-
- Rębak do drewna KD5207
 - Oryginalne opakowanie producenta
 - Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)