

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reczna-listwa-do-betonu-sztyca-5-4m-listwa-120cm-kd3572-p-63605.html>



RĘCZNA LISTWA DO BETONU SZTYCA 5,4M LISTWA 120CM KD3572

Cena brutto	310,05 zł
Cena netto	252,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3572
Kod producenta	KD3572
Kod EAN	5903957017181
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ręczna listwa do betonu KD3572 – sztyca 5,4 m, listwa 120 cm

Aluminiowa listwa KD3572 służy do ręcznego wyrównywania świeżo wylanego betonu bez użycia urządzeń mechanicznych. Zestaw składa się z listwy roboczej o długości 120 cm oraz sztycy o długości 5,4 m, co pozwala na obsługę szerokich powierzchni z jednej pozycji roboczej i ogranicza konieczność chodzenia po świeżym betonie.

Model KD3572
Długość sztycy 5,4 m
Długość listwy 120 cm
Materiał Aluminium

Charakterystyka narzędzia

Aluminiowa konstrukcja

Zarówno listwa, jak i sztyca wykonane są w całości z aluminium. Materiał ten łączy niską masę z odpornością na korozję, co ma znaczenie przy pracy w środowisku wilgotnym — bezpośredni kontakt z betonem i wodą zarobową nie powoduje rdzewienia ani

degradacji powierzchni roboczej.

Sztyca 5,4 m

Długość sztycy 5,4 m umożliwia wyrównywanie betonu na znacznej odległości od miejsca stania operatora. Pozwala to na pracę od krawędzi wylewki bez wchodzenia na świeżo ułożony beton oraz zmniejsza liczbę koniecznych przejść wzdłuż powierzchni.

Listwa robocza 120 cm

Szerokość listwy wynosząca 120 cm zapewnia szeroki pas wyrównywania w jednym ruchu. Przekłada się to na równomierniejszą powierzchnię i mniejszą liczbę przejść potrzebnych do obróbki całej wylewki, co skraca czas pracy.

Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt zaprojektowany pod kątem stabilnego chwytu ogranicza zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy. Stabilna obsługa narzędzia przekłada się na dokładność prowadzenia listwy i równomierność uzyskanej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3572
Materiał	Aluminium
Długość sztycy	5,4 m
Długość listwy roboczej	120 cm
Przeznaczenie	Ręczne wyrównywanie powierzchni betonowych
Skład zestawu	Listwa aluminiowa 120 cm, sztyca aluminiowa 5,4 m

Zastosowanie

Listwa KD3572 przeznaczona jest do ręcznego zacierania i wyrównywania świeżego betonu w następujących zastosowaniach:

- Wylewki posadzkowe wewnątrz budynków
- Betonowe posadzki przemysłowe i magazynowe
- Tarasy i balkony z wylewką betonową
- Podjazdy i place manewrowe
- Chodniki i alejki betonowe
- Fundamenty i płyty betonowe

-
- Prace remontowe wymagające reprofilacji powierzchni betonowej

Wskazówka dotycząca użytkowania

Wyrównywanie listwą należy przeprowadzać ruchami wahadłowymi, prowadząc narzędzie po prowadnicach lub łatach wyznaczających poziom docelowy. Pracę należy rozpocząć niezwłocznie po wylaniu betonu, zanim masa zacznie wiązać — optymalny czas obróbki zależy od rodzaju mieszanki, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Po każdym użyciu listwę i sztycę należy dokładnie oczyścić z resztek betonu przed jego związaniem, co zapobiega trwałemu zabrudzeniu powierzchni aluminium i zachowuje sprawność narzędzia.