

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reczna-listwa-do-betonu-sztyca-5-4m-listwa-120cm-kd3572-kraftdele-p-63605.html>

## RĘCZNA LISTWA DO BETONU SZTYCA 5,4M LISTWA 120CM KD3572 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>330,05 zł</b>
Cena netto	<b>268,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3572</b>
Kod producenta	<b>KD3572</b>
Kod EAN	<b>5903957017181</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ręczna listwa do betonu KD3572 – sztyca 5,4 m, listwa 120 cm

Aluminiowa listwa KD3572 służy do ręcznego wyrównywania świeżo wylanego betonu bez użycia urządzeń mechanicznych. Zestaw składa się z listwy roboczej o długości 120 cm oraz sztycy o długości 5,4 m, co pozwala na obsługę szerokich powierzchni z jednej pozycji roboczej i ogranicza konieczność chodzenia po świeżym betonie.

Model KD3572

Długość sztycy 5,4 m

Długość listwy 120 cm

Materiał Aluminium

### Charakterystyka narzędzia

#### Aluminiowa konstrukcja

Zarówno listwa, jak i sztyca wykonane są w całości z aluminium. Materiał ten łączy niską masę z odpornością na korozję, co ma znaczenie przy pracy w środowisku wilgotnym — bezpośredni kontakt z betonem i wodą zarobową nie powoduje rdzewienia ani

degradacji powierzchni roboczej.

### Sztyca 5,4 m

Długość sztycy 5,4 m umożliwia wyrównywanie betonu na znacznej odległości od miejsca stania operatora. Pozwala to na pracę od krawędzi wylewki bez wchodzenia na świeżo ułożony beton oraz zmniejsza liczbę koniecznych przejść wzdłuż powierzchni.

### Listwa robocza 120 cm

Szerokość listwy wynosząca 120 cm zapewnia szeroki pas wyrównywania w jednym ruchu. Przekłada się to na równomierniejszą powierzchnię i mniejszą liczbę przejść potrzebnych do obróbki całej wylewki, co skraca czas pracy.

### Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt zaprojektowany pod kątem stabilnego chwytu ogranicza zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy. Stabilna obsługa narzędzia przekłada się na dokładność prowadzenia listwy i równomierność uzyskanej powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3572
Materiał	Aluminium
Długość sztycy	5,4 m
Długość listwy roboczej	120 cm
Przeznaczenie	Ręczne wyrównywanie powierzchni betonowych
Skład zestawu	Listwa aluminiowa 120 cm, sztyca aluminiowa 5,4 m

## Zastosowanie

Listwa KD3572 przeznaczona jest do ręcznego zacierania i wyrównywania świeżego betonu w następujących zastosowaniach:

- Wylewki posadzkowe wewnątrz budynków
- Betonowe posadzki przemysłowe i magazynowe
- Tarasy i balkony z wylewką betonową
- Podjazdy i place manewrowe
- Chodniki i alejki betonowe
- Fundamenty i płyty betonowe

- 
- Prace remontowe wymagające reprofilacji powierzchni betonowej

### **Wskazówka dotycząca użytkowania**

Wyrównywanie listwą należy przeprowadzać ruchami wahadłowymi, prowadząc narzędzie po prowadnicach lub łatach wyznaczających poziom docelowy. Pracę należy rozpocząć niezwłocznie po wylaniu betonu, zanim masa zacznie wiązać — optymalny czas obróbki zależy od rodzaju mieszanki, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Po każdym użyciu listwę i sztycę należy dokładnie oczyścić z resztek betonu przed jego związaniem, co zapobiega trwałemu zabrudzeniu powierzchni aluminium i zachowuje sprawność narzędzia.