



Redukcja 1/2"(f)-3/8"(m) / YT-1255 / YATO

Cena brutto	2,77 zł
Cena netto	2,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1255
Kod producenta	YT-1255
Kod EAN	5906083912559
Producent	YATO
DIN	3121
Napęd	1/2"
Długość [mm]	34
Rozmiar	uniwersalny
Materiał	CrV50BV30
Jednostka	SZT

Opis produktu

Redukcja 1/2"(f)-3/8"(m) YT-1255 YATO

Adapter redukcyjny umożliwiający połączenie narzędzi i osprzętu o różnych rozmiarach gwintu. Redukcja konwertuje gwint wewnętrzny 1/2 cala na gwint zewnętrzny 3/8 cala, co pozwala na pracę z narzędziami pneumatycznymi, hydraulicznymi oraz osprzętem warsztatowym o różnych standardach mocowania.

Gwint żeński (f) 1/2"

Gwint męski (m) 3/8"

Producent YATO

Model YT-1255

Charakterystyka adaptera redukcyjnego

Kompatybilność narzędzi

Redukcja umożliwia montaż nasadek i końcówek 3/8 cala w kluczu udarowym, grzechotce lub przedłużce z gniazdem 1/2 cala. Rozwiązanie przydatne w warsztatach posiadających narzędzia w różnych standardach mocowania.

Precyzja wykonania gwintu

Gwint wykonany zgodnie ze standardami przemysłowymi zapewnia szczelne połączenie bez luzu. Precyzyjne nacinanie gwintu eliminuje ryzyko uszkodzenia gniazda podczas pracy pod obciążeniem oraz zapobiega samoczynnemu odkręcaniu się adaptera.

Materiał konstrukcyjny

Adapter wykonany ze stali narzędziowej odpornej na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Materiał wytrzymuje obciążenia występujące podczas pracy narzędziami pneumatycznymi oraz zapewnia długotrwałą eksploatację w środowisku warsztatowym.

Montaż i demontaż

Adapter montuje się ręcznie przez wkręcenie w gniazdo 1/2 cala. Demontaż odbywa się poprzez odkręcenie redukcji. Brak konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi skraca czas przygotowania do pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-1255
Typ produktu	Redukcja / adapter gwintowy
Gwint żeński (wewnętrzny)	1/2" (12,7 mm)
Gwint męski (zewnętrzny)	3/8" (9,5 mm)
Kierunek konwersji	Z większego na mniejszy
Materiał	Stal narzędziowa

Zastosowanie redukcji gwintowej

- Montaż nasadek 3/8" w grzechotkach i kluczach udarowych 1/2"
- Instalacje pneumatyczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych
- Systemy hydrauliczne wymagające połączenia elementów o różnych gwintach
- Prace montażowe z wykorzystaniem osprzętu w standardzie 3/8 cala

-
- Adaptacja narzędzi pneumatycznych do różnych rozmiarów złączek
 - Zestawy narzędziowe wymagające elastyczności w doborze osprzętu
 - Profesjonalne warsztaty mechaniczne i stacje obsługi pojazdów

Informacje o kompatybilności

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu w posiadanym narzędziu. Gwint 1/2 cala to standard w profesjonalnych kluczykach udarowych i grzechotkach o większym momencie obrotowym. Gwint 3/8 cala występuje w nasadkach i osprzęcie średniej wielkości. Redukcja YT-1255 łączy te dwa standardy, umożliwiając pracę z szerszym zakresem narzędzi bez konieczności zakupu dodatkowego osprzętu.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice robocze oraz ochronniki słuchu. Przed montażem adaptera należy upewnić się, że gwint jest czysty i wolny od zanieczyszczeń. Nie należy przekraczać maksymalnego momentu obrotowego zalecanego dla mniejszego gwintu (3/8 cala), aby uniknąć uszkodzenia adaptera lub narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z narzędziami w różnych standardach warto rozważyć zestawy nasadek 3/8 cala, przedłużki gwintowe, adaptery zwiększające 3/8"-1/2" oraz grzechotki i klucze udarowe YATO w obu rozmiarach gwintu.