

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/redukcja-gwint-m22f-1-4m-geko-g73103-p-20631.html>

Redukcja Gwint M22F - 1 4"M GEKO G73103

Cena brutto	15,06 zł
Cena netto	12,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73103
Kod producenta	G73103
Kod EAN	5901477141249
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Redukcja Gwint M22F - 1/4"M GEKO G73103

Adapter gwintowy umożliwiający podłączenie akcesoriów z gwintem 1/4" do pistoletu myjki ciśnieniowej z gwintem M22. Rozwiązanie stosowane głównie w sprzęcie Kärcher oraz kompatybilnych urządzeniach.

Gwint wejściowy M22×1.5 żeński

Gwint wyjściowy 1/4" żeński

Model G73103

Charakterystyka techniczna

Gwint M22×1.5

Gwint metryczny stosowany standardowo w pistoletach myjek Kärcher. Oznaczenie M22×1.5 określa średnicę zewnętrzną 22 mm oraz skok gwintu 1,5 mm. Redukcja posiada gwint wewnętrzny (żeński), co pozwala nakręcić ją bezpośrednio na wylot pistoletu.

Gwint 1/4" wewnętrzny

Gwint calowy powszechnie stosowany w akcesoriach do myjek ciśnieniowych, takich jak lanca pianowa, lanca teleskopowa czy rotacyjne dysze wirnikowe. Umożliwia podłączenie standardowych akcesoriów wyposażonych w gwint zewnętrzny 1/4".

Kompatybilność z Kärcher

Redukcja dedykowana do myjek Kärcher oraz urządzeń wykorzystujących identyczne standardy gwintowe. Sprawdź typ gwintu w pistolecie przed zakupem — większość modeli Kärcher klasy domowej używa M22, natomiast profesjonalne mogą mieć inne złącza.

Materiał wykonania

Konstrukcja metalowa zapewniająca odporność na ciśnienie robocze myjek oraz wielokrotne montowanie i demontowanie. Odporność na korozję wydłuża żywotność adaptera przy kontakcie z wodą i detergentami.

Specyfikacja techniczna

Model	G73103
Typ produktu	Redukcja gwintowa (adapter)
Gwint wejściowy	M22×1.5 wewnętrzny (żeński)
Gwint wyjściowy	1/4" wewnętrzny (żeński)
Zastosowanie	Myjki ciśnieniowe Kärcher i kompatybilne
Materiał	Metal

Zastosowanie

- Podłączenie lanc pianowych z gwintem 1/4" do pistoletu M22
- Montaż dysz rotacyjnych (wirnikowych) z gwintem 1/4"
- Połączenie lanc teleskopowych i przedłużających
- Adapter do szczotek obrotowych z gwintem calowym
- Podłączenie zestawów do czyszczenia rynien i powierzchni wysokich
- Montaż profesjonalnych końcówek do piaskowania (jeśli myjka obsługuje)

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zweryfikuj typ gwintu w pistolecie myjki. Gwint M22 rozpoznasz po średnicy około 22 mm i metrycznym skoku gwintu. Jeśli posiadasz akcesoria z gwintem 1/4" (calowym), ta redukcja umożliwi ich podłączenie do pistoletu Kärcher. Nie stosuj do złączy szybkozłącznych — to oddzielny standard.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy gwinty są wolne od zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych. Nakręcaj redukcję ręcznie,

bez użycia narzędzi — nadmierna siła może uszkodzić gwinty. Po każdym użyciu splucz adapter czystą wodą, aby usunąć resztki detergentów i zanieczyszczeń, które mogą powodować korozję.

Przed przechowywaniem wysusz redukcję, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci w gwintach. Okresowo sprawdzaj stan uszczelki w podłączanych akcesoriach — uszkodzona uszczelka może powodować wycieki nawet przy sprawnej redukcji. Nie stosuj smaru na bazie silikonu do gwintów, jeśli nie jest to zalecane przez producenta myjki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: lanca pianowa z gwintem 1/4", zestaw dysz wymiennych, przedłużacz lancy, szczotka obrotowa do myjki ciśnieniowej, uszczelki zapasowe do redukcji gwintowych.