

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/redukcja-udarowa-3-4-1-2czarna-geko-g10096-p-18757.html>

Redukcja udarowa 3 4"-1 2"czarna GEKO G10096

Cena brutto	10,60 zł
Cena netto	8,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10096
Kod producenta	G10096
Kod EAN	5901477120886
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Redukcja udarowa 3/4"-1/2" czarna GEKO G10096

Adapter pozwalający na połączenie nasadki z gniazdem 1/2" z kluczem udarowym o chwycie kwadratowym 3/4". Wykonana ze stali kutej matrycowo z czernioną powłoką fosforanową zabezpieczającą przed korozją.

Chwyt narzędzia 3/4" (kwadrat)

Gniazdo nasadki 1/2" (kwadrat)

Materiał Stal kuta matrycowo

Zabezpieczenie Powłoka fosforanowa

Charakterystyka techniczna

Stal kuta matrycowo

Proces kucia matrycowego zapewnia wysoką wytrzymałość materiału i odporność na obciążenia udarowe. Struktura metalu jest zagęszczona, co eliminuje pęknięcia wewnętrzne typowe dla odlewów. Redukcja wytrzymuje moment obrotowy generowany przez klucze pneumatyczne i elektryczne.

Czarna powłoka fosforanowa

Fosforanowanie to proces chemiczny tworzący na powierzchni stali warstwę ochronną. Czarna powłoka chroni przed korozją atmosferyczną i wilgocią, wydłużając żywotność narzędzia. Powierzchnia fosforanowa ma również właściwości przeciwpoślizgowe.

Kompatybilność z narzędziami udarowymi

Redukcja jest przystosowana do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Wytrzymuje cykliczne obciążenia udarowe bez deformacji chwytu kwadratowego. Może być stosowana zarówno w warsztacie, jak i w warunkach mobilnych.

Redukcja rozmiaru chwytu

Adapter pozwala na wykorzystanie nasadek 1/2" z kluczami o większym chwycie 3/4". Rozwiązanie przydatne, gdy posiadamy klucz udarowy 3/4" i chcemy użyć nasadek z mniejszego zestawu bez konieczności zakupu dodatkowego narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10096
Chwyt narzędzia (wejście)	3/4" kwadrat
Gniazdo nasadki (wyjście)	1/2" kwadrat
Materiał	Stal kutą matrycowo
Powłoka ochronna	Czarna powłoka fosforanowa
Typ narzędzi	Narzędzia udarowe (pneumatyczne, elektryczne)
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe przy demontażu elementów podwozia i zawieszenia
- Serwisy ciężarowe przy obsłudze pojazdów użytkowych
- Zakłady przemysłowe przy montażu i konserwacji maszyn
- Warsztaty mechaniczne wymagające dużych momentów obrotowych
- Obsługa konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych
- Prace montażowe w budownictwie stalowym
- Serwisy maszyn budowlanych i rolniczych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem należy upewnić się, że chwyt kwadratowy klucza ma wymiar 3/4", a nasadka wymiar 1/2". Standardy te są oznaczone na narzędziach. Należy sprawdzić, czy nasadka pewnie osadza się w gnieździe redukcji bez luzu.

Montaż i demontaż

Redukcję należy osadzić na chwycie klucza do momentu usłyszenia kliknięcia kulki blokującej (jeśli klucz jest wyposażony w mechanizm blokady). Nasadkę zakłada się na wyjście 1/2" redukcji. Po zakończeniu pracy redukcję można zdjąć naciskając kulkę blokującą.

Konserwacja

Po pracy w wilgotnych warunkach lub kontakcie z wodą należy wytrzeć redukcję suchą szmatką. Chwyty kwadratowe można okresowo smarować cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji i zapewnić płynne osadzanie. Nie należy stosować redukcji jako przedłużki do uderzania młotkiem.

Produkty powiązane

Do kompletu z redukcją warto rozważyć nasadki udarowe 1/2", klucze udarowe 3/4", oraz inne redukcje i przedłużki udarowe dostępne w ofercie GEKO. Pełen zestaw adapterów pozwala elastycznie dostosować narzędzia do różnych zadań warsztatowych.