

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/redukcja-udarowa-34f-x-1m-yt-1168-yato-p-1836.html>

Redukcja udarowa 3/4"(F) X 1"(M) YT-1168 YATO

Cena brutto	20,01 zł
Cena netto	16,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1168
Kod producenta	YT-1168
Kod EAN	5906083911682
Producent	YATO
Materiał	CrMo SCM-440, CrV50BV30
Długość [mm]	63
Jednostka	SZT
Rozmiar	1"
Napęd	3/4"

Opis produktu

Redukcja udarowa 3/4"(F) X 1"(M) YT-1168 YATO

Adapter umożliwiający połączenie klucza udarowego z nasadką o mniejszym gnieździe czworokątnym. Redukcja pozwala na wykorzystanie nasadek 3/4 cala z kluczami udarowymi posiadającymi czop 1 cal.

Gwint wewnętrzny 3/4 cala

Gwint zewnętrzny 1 cal

Model YT-1168

Producent YATO

Charakterystyka redukcji udarowej

Konstrukcja wzmocniona pod obciążenia dynamiczne

Redukcja przeznaczona do pracy z kluczami udarowymi, które generują impulsowe momenty obrotowe. Materiał i geometria elementu zapewniają odporność na cykliczne obciążenia występujące podczas pracy pneumatycznych i elektrycznych narzędzi udarowych.

Precyzyjne gniazdo i czop czworokątny

Tolerancje wykonania gwarantują szczelne przyleganie do nasadki i chwytu klucza. Minimalizuje to luz, który mógłby prowadzić do uszkodzenia krawędzi czworokątów podczas przenoszenia wysokich momentów obrotowych.

Kompatybilność z systemem nasadek 3/4 cala

Adapter umożliwia zastosowanie nasadek udarowych 3/4 cala z kluczami posiadającymi chwyt 1 cal. Rozwiązanie przydatne w warsztatach dysponujących zestawami nasadek w różnych rozmiarach gniazd.

Powłoka antykorozyjna

Powierzchnia redukcji zabezpieczona przed korozją, co wydłuża okres eksploatacji w środowisku warsztatowym narażonym na wilgoć i kontakt z płynami eksploatacyjnymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-1168
Rozmiar gniazda (F)	3/4 cala (19,05 mm)
Rozmiar czopa (M)	1 cal (25,4 mm)
Typ narzędzia	Redukcja udarowa
Przeznaczenie	Klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne

Zastosowanie w warsztacie i przemyśle

- Serwis samochodowy - wymiana kół, prace przy układzie hamulcowym i zawieszeniu
- Warsztaty ciężarowe - obsługa pojazdów użytkowych i maszyn budowlanych
- Montaż konstrukcji stalowych - łączenie elementów śrubowych w budownictwie
- Serwis maszyn przemysłowych - demontaż i montaż zespołów mechanicznych

-
- Przemysł produkcyjny - linie montażowe wymagające szybkiego dokręcania połączeń
 - Konserwacja urządzeń - prace serwisowe przy maszynach i instalacjach
 - Warsztaty wielobranżowe - uniwersalne zastosowanie przy różnych pracach montażowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar chwytu klucza udarowego oraz gniazda posiadanych nasadek. Redukcja 3/4" x 1" łączy klucz z czopem 1 cal z nasadkami posiadającymi gniazdo 3/4 cala. W przypadku innych kombinacji rozmiarów konieczne jest zastosowanie odpowiedniego adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Redukcja udarowa powinna być stosowana wyłącznie z narzędziami udarowymi oraz nasadkami przeznaczonymi do pracy udarowej. Standardowe nasadki chromowo-wanadowe mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem impulsowych obciążeń generowanych przez klucze pneumatyczne lub elektryczne.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić redukcję z zanieczyszczeń i zabezpieczyć powierzchnię cienką warstwą oleju. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan krawędzi czworokątów - uszkodzenia mogą prowadzić do poluzowania połączenia i utraty momentu obrotowego.

Podczas montażu nasadki na redukcji należy upewnić się, że element został osadzony do oporu. Luz w połączeniu może prowadzić do uszkodzenia zarówno adaptera, jak i nasadki podczas pracy pod obciążeniem.

Produkty powiązane

Do pracy z redukcją udarową zaleca się stosowanie nasadek udarowych 3/4 cala wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej. Warto rozważyć kompletowanie zestawu o przedłużki udarowe oraz przeguby kardana w odpowiednich rozmiarach gniazd.