

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reduktor-1-2-3-4-ns-r12-34-schmith-p-30047.html>

Reduktor 1 2-3 4 NS-R12-34 SCHMITH

Cena brutto	26,39 zł
Cena netto	21,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-R12-34
Kod producenta	NS-R12-34
Kod EAN	5902004709888
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reduktor 1/2-3/4 NS-R12-34 SCHMITH

Adapter redukcyjny umożliwiający współpracę grzechotki 1/2 cala z nasadkami 3/4 cala. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3129, zapewnia trwałość w warunkach profesjonalnego użytkowania.

Typ połączenia 1/2" → 3/4"

Materiał Stal Cr-V

Norma DIN 3129

Model NS-R12-34

Charakterystyka produktu

Kompatybilność wymiarów

Reduktor umożliwia zastosowanie nasadek 3/4 cala z grzechotką lub kluczem dynamometrycznym o gnieździe 1/2 cala. Rozwiązanie przydatne w warunkach, gdy potrzebny jest większy moment obrotowy przy ograniczonej dostępności narzędzi.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał charakteryzuje się połączeniem wysokiej twardości z odpornością na kruche pękanie. Dodatek wanadu zwiększa

wytrzymałość zmęczeniową, co ma znaczenie przy cyklicznych obciążeniach podczas wielokrotnego użycia.

Zgodność z normą DIN 3129

Norma określa wymiary, tolerancje i wytrzymałość mechaniczną narzędzi nasadowych. Produkt spełniający te wymagania zapewnia prawidłowe współosiowość połączeń i bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia polerowana zmniejsza opory przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki, ułatwia czyszczenie oraz zwiększa odporność na korozję poprzez redukcję mikronierówności, w których gromadzi się wilgoć.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-R12-34
Rozmiar wejściowy	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar wyjściowy	3/4 cala (19,05 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Norma	DIN 3129
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709888

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe – obsługa pojazdów ciężarowych wymagających nasadek 3/4"
- Serwisy maszyn budowlanych i rolniczych
- Montaż i demontaż elementów o dużych wymiarach śrub
- Prace z kluczami dynamometrycznymi 1/2" i nasadkami 3/4"
- Rozszerzenie funkcjonalności zestawów nasadkowych
- Sytuacje awaryjne, gdy brakuje grzechotki o odpowiednim rozmiarze

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Reduktor zakłada się na kwadratowy trzpień grzechotki lub klucza 1/2 cala, a następnie nasadza się nasadkę 3/4 cala. Należy

upewnić się, że połączenie jest pełne – kulka blokująca musi zaskoczyć w rowku nasadki. Przed użyciem warto sprawdzić, czy elementy nie mają uszkodzeń mechanicznych.

Konserwacja

Po użyciu w warunkach narażenia na zanieczyszczenia zaleca się oczyszczenie reduktora z kurzu, oleju i brudu. Okresowe smarowanie lekkimi środkami smarnymi wydłuża żywotność mechanizmu blokującego i zapobiega zatarciu. Przechowywanie w suchym miejscu minimalizuje ryzyko korozji.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotki 1/2 cala, zestawy nasadek 3/4 cala, przedłużki i przeguby kardana w obu rozmiarach, klucze dynamometryczne 1/2 cala.

...