

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reduktor-1-2-3-8-ns-r12-38-schmith-p-30313.html>



Reduktor 1 2-3 8 NS-R12-38 SCHMITH

Cena brutto	7,87 zł
Cena netto	6,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-R12-38
Kod producenta	NS-R12-38
Kod EAN	5902004709871
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reduktor 1/2" - 3/8" NS-R12-38 SCHMITH

Adapter redukcyjny umożliwiający współpracę grzechotki z chwytem 1/2 cala z nasadkami o gnieździe 3/8 cala. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3129, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas intensywnej pracy.

Redukcja 1/2" → 3/8"
Materiał CrV DIN 3129
Producent SCHMITH
Symbol NS-R12-38

Charakterystyka

Kompatybilność wymiarów

Reduktor pozwala na podłączenie nasadek 3/8 cala do grzechotki lub klucza dynamometrycznego z chwytem 1/2 cala. Rozwiązanie eliminuje konieczność posiadania osobnych narzędzi dla każdego rozmiaru chwytów.



Stal chromowo-wanadowa

Materiał CrV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i zużycie. Norma DIN 3129 gwarantuje precyzyjne wykonanie i zgodność wymiarową z nasadkami wiodących producentów.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia polerowana zapobiega korozji i ułatwia czyszczenie. Gładkie wykończenie minimalizuje ryzyko uszkodzenia powłok ochronnych nasadek podczas montażu.

Konstrukcja wzmocniona

Wzmocniona budowa pozwala na przenoszenie momentów obrotowych zgodnych z narzędziem 1/2 cala, zachowując bezpieczeństwo pracy z mniejszymi nasadkami 3/8 cala.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-R12-38
Typ produktu	Reduktor nasadowy
Rozmiar wejścia	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar wyjścia	3/8 cala (9,5 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3129
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004709871

Zastosowanie

- Serwisy samochodowe – praca z różnymi rozmiarami nasadek przy użyciu jednej grzechotki
- Warsztaty mechaniczne – elastyczność zestawu narzędzi bez konieczności zakupu dodatkowych grzechotek
- Montaż maszyn i urządzeń – dostęp do trudnodostępnych miejsc z mniejszymi nasadkami
- Pomiary momentu obrotowego – współpraca kluczy dynamometrycznych 1/2" z nasadkami 3/8"
- Prace instalacyjne – montaż elementów o różnych wymaganiach momentowych
- Obsługa techniczna sprzętu – uniwersalne rozwiązanie dla mobilnych zestawów narzędziowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana grzechotka lub klucz posiada kwadratowy chwyt 1/2 cala (12,7 mm), a nasadki – kwadratowe gniazdo 3/8 cala (9,5 mm). Reduktor nie zmienia kierunku obrotu ani funkcji zapadkowych grzechotki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe osadzenie reduktora wchwycie grzechotki – połączenie powinno być stabilne, bez luzu. Po założeniu nasadki na reduktor, należy upewnić się, że kulka blokująca (jeśli występuje) prawidłowo zatrzasnęła nasadkę.

Podczas pracy nie należy przekraczać maksymalnych momentów obrotowych określonych dla nasadek 3/8 cala, nawet jeśli grzechotka 1/2 cala pozwala na większe obciążenia. Reduktor przenosi moment, ale to mniejsza nasadka jest elementem limitującym.

Po zakończeniu pracy reduktor należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu powierzchni roboczych pozwala uniknąć uszkodzeń nasadek i grzechotki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestaw nasadek 3/8 cala, przedłużki 3/8 cala, przeguby kardana 3/8 cala, reduktory w innych kombinacjach wymiarów (np. 3/8" → 1/4").