



Reduktor 3 4-1 NS-R34-1 SCHMITH

Cena brutto	49,68 zł
Cena netto	40,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-R34-1
Kod producenta	NS-R34-1
Kod EAN	5902004709901
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reduktor 3/4" - 1" NS-R34-1 SCHMITH

Adapter umożliwiający współpracę grzechotki 1" z nasadkami 3/4". Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3129, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo pracy przy dużych obciążeniach.

Redukcja 3/4" - 1"
Materiał CrV DIN 3129
Model NS-R34-1
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Materiał CrV wg DIN 3129

Stal chromowo-wanadowa charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i deformacje. Norma DIN 3129 określa wymagania dla nasadek uderowych, co gwarantuje wytrzymałość mechaniczną adaptera przy pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi.

Redukcja rozmiaru kwadrata

Adapter pozwala użyć nasadek z mniejszym gniazdem (3/4") na grzechotce z większym kwadratem napędowym (1"). Rozwiązanie przydatne w warsztatach dysponujących zestawami nasadek w różnych standardach.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia polerowana zapewnia lepszą odporność korozyjną i ułatwia czyszczenie. Gładka powierzchnia minimalizuje ryzyko uszkodzenia powłok ochronnych nasadek i grzechotek.

Zastosowanie profesjonalne

Konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych. Reduktor przenosi wysokie momenty obrotowe typowe dla narzędzi z kwadratem 1".

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-R34-1
Rozmiar redukcji	3/4" - 1"
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3129
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709901

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe przy pracach wymagających dużych momentów obrotowych
- Serwisy maszyn budowlanych i rolniczych
- Montaż i demontaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace przy pojazdach ciężarowych i autobusach
- Obsługa urządzeń przemysłowych z dużymi śrubami
- Rozszerzenie funkcjonalności zestawów nasadkowych o różnych standardach

Kompatybilność

Przed zakupem sprawdź rozmiar kwadrata napędowego grzechotki (powinien wynosić 1") oraz gniazda nasadek (powinno wynosić 3/4"). Reduktor nie działa w odwrotnym kierunku – nie można użyć nasadki 1" na grzechotce 3/4".

Użytkowanie

Upewnij się, że adapter jest prawidłowo osadzony na kwadrze grzechotki przed założeniem nasadki. Regularnie kontroluj stan powierzchni roboczych - uszkodzenia mogą prowadzić do poluzowania połączenia i utraty momentu obrotowego.
