

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reduktor-3-8-1-2-ns-r38-12-schmith-p-30293.html>

Reduktor 3 8-1 2 NS-R38-12 SCHMITH

Cena brutto	7,02 zł
Cena netto	5,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-R38-12
Kod producenta	NS-R38-12
Kod EAN	5902004709864
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reduktor 3/8" - 1/2" NS-R38-12 SCHMITH

Adapter umożliwiający współpracę grzechotki z nasadkami o różnych wymiarach kwadratowych. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3129, zapewnia trwałe połączenie między narzędziami o gniezdach 3/8" i 1/2".

Redukcja 3/8" → 1/2"
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3129
Model NS-R38-12

Charakterystyka

Redukcja wymiarów

Umożliwia montaż nasadki 1/2" na grzechotce 3/8". Pozwala na korzystanie z większych nasadek bez konieczności posiadania osobnej grzechotki o większym kwadracie.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Gwarantuje długotrwałą pracę nawet przy częstym

użytkowaniu w warsztacie.

Norma DIN 3129

Zgodność z niemiecką normą zapewnia precyzyjne wymiary kwadratów i pełną kompatybilność z narzędziami różnych producentów spełniających ten standard.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia zmniejsza ryzyko korozji i ułatwia czyszczenie. Polerowanie zwiększa również estetykę narzędzia i komfort pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-R38-12
Rozmiar kwadratów	3/8" - 1/2"
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma wykonania	DIN 3129
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709864

Zastosowanie

- Montaż nasadek 1/2" na grzechotkach z kwadratem 3/8"
- Prace mechaniczne wymagające większych nasadek przy zachowaniu kompaktowej grzechotki
- Serwis samochodowy przy ograniczonej przestrzeni roboczej
- Rozbudowa zestawu narzędzi bez konieczności zakupu dodatkowej grzechotki
- Warsztaty mechaniczne i stacje obsługi pojazdów
- Prace montażowe w przemyśle maszynowym

Jak sprawdzić kompatybilność

Wymiar kwadratu grzechotki lub nasadki podawany jest w calach. Sprawdź oznaczenie na swoim narzędziu – jeśli posiadasz grzechotkę 3/8" i potrzebujesz użyć nasadki 1/2", ten reduktor zapewni połączenie. Pamiętaj, że reduktor nie zwiększa momentu obrotowego – zachowaj parametry pracy właściwe dla mniejszego kwadratu (3/8").

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdź stan reduktora – brak pęknięć, odkształceń lub nadmiernego zużycia powierzchni roboczych. Nasadź reduktor na kwadrat grzechotki do oporu, a następnie zamontuj nasadkę. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z zabrudzeń i zabezpiecz cienką warstwą oleju.

Nie używaj reduktora jako przedłużki ani nie dokładaj dodatkowych dźwigni – może to prowadzić do uszkodzenia połączenia. Unikaj pracy z momentem przekraczającym parametry mniejszego kwadratu (3/8").

Produkty powiązane

Do kompletu: grzechotki 3/8", zestawy nasadek 1/2", klucze dynamometryczne, przedłużki i przeguby kardana w obu wymiarach kwadratów.

...