

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reduktor-3-8-1-4-ns-r38-14-schmith-p-30275.html>

Reduktor 3 8-1 4 NS-R38-14 SCHMITH

Cena brutto	8,30 zł
Cena netto	6,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-R38-14
Kod producenta	NS-R38-14
Kod EAN	5902004709857
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Reduktor 3/8" - 1/4" NS-R38-14 SCHMITH

Adapter umożliwiający współpracę grzechotki z chwytem 3/8" z nasadkami 1/4". Wykonany ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3129, zapewnia trwałość w warsztacie mechanicznym i samochodowym.

Redukcja 3/8" → 1/4"
Materiał Stal Cr-V
Norma DIN 3129
Model NS-R38-14

Charakterystyka

Redukcja wymiarów kwadratowych

Adapter pozwala na zamontowanie nasadek z chwytem 1/4" (6,35 mm) na grzechotce lub przedłużce z chwytem 3/8" (9,5 mm). Rozwiązanie stosowane, gdy potrzebny jest dostęp do mniejszych śrub lub nakrętek przy użyciu większego narzędzia.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość zmęczeniową, co ma znaczenie przy cyklicznych obciążeniach w warunkach warsztatowych. Norma DIN 3129 określa wymagania geometryczne i wytrzymałościowe dla tego typu adapterów.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia chromowana i polerowana zwiększa odporność na korozję oraz ułatwia czyszczenie po pracy w kontakcie z olejami i smarami. Gładka powierzchnia redukuje tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadek.

Kompatybilność narzędzi

Reduktor współpracuje ze standardowymi grzechotkami, przedłużkami i kardanami z chwytem 3/8" oraz nasadkami 1/4" różnych producentów zgodnych z normami ISO 1174-1 i ISO 1174-2.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-R38-14
Producent	SCHMITH
Typ redukcji	3/8" (chwyt żeński) → 1/4" (chwyt męski)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Norma wykonania	DIN 3129
Wykończenie	Chromowane, polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709857

Zastosowanie

- Praca z drobnymi elementami przy użyciu większej grzechotki
- Serwis samochodowy - dostęp do śrub w ciasnych przestrzeniach
- Montaż i demontaż elektroniki i urządzeń AGD
- Prace warsztatowe wymagające precyzji przy zachowaniu siły dokręcania
- Rozbudowa zestawu narzędzi o dodatkowe rozmiary nasadek
- Prace instalacyjne w budownictwie i przemyśle

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że grzechotka lub przedłużka ma chwyt 3/8" (kwadrat 9,5 mm), a nasadki posiadają chwyt 1/4" (kwadrat 6,35 mm). Rozmiar chwytu zazwyczaj jest oznaczony na korpusie narzędzia.

Montaż

Adapter należy nasadzić stroną żeńską (z otworem kwadratowym 3/8") na chwyt grzechotki lub przedłużki. Strona męska (z wypustką kwadratową 1/4") służy do zamontowania nasadki. Sprawdź stabilność połączenia przed rozpoczęciem pracy.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść adapter z zabrudzeń i smarów. Okresowo sprawdzaj stan chwytu - nadmierne zużycie może prowadzić do poluzowania połączenia. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Produkty powiązane

Do kompletu rozważ: grzechotki 3/8", zestawy nasadek 1/4", przedłużki i kardany 3/8", adaptory zwiększające 1/4" → 3/8".