

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reflektor-smd-led-ze-stojakiem-220w-3800lm-yt-818151-yato-p-47602.html>

reflektor smd led ze stojakiem 2*20w 3800lm YT-818151 YATO

Cena brutto	119,82 zł
Cena netto	97,41 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-818151
Kod producenta	YT-818151
Kod EAN	5906083083624
Producent	YATO

Opis produktu

Naświetlacze LED z regulowanym stojakiem - Oświetlenie zewnętrzne IP65

Zastosowanie naświetlaczy LED

Prezentowane naświetlacze LED są idealnym rozwiązaniem do oświetlenia zewnętrznego, zarówno na placach budowy, jak i w ogrodach czy podczas prac remontowych. Dzięki klasie szczelności IP65, naświetlacze są odporne na warunki atmosferyczne, w tym pył i strugi wody, co pozwala na ich użytkowanie na zewnątrz bez obaw o uszkodzenie.

Funkcje i zalety naświetlaczy LED

Naświetlacze wyposażone są w wydajne diody SMD LED, które zapewniają jasne i energooszczędne oświetlenie. Aluminiowa obudowa w połączeniu ze szklanym kloszem gwarantuje trwałość oraz estetyczny wygląd produktu. Stabilny, regulowany stojak umożliwi łatwe dostosowanie wysokości oświetlenia od 0,6 m do 1,2 m, co pozwala na optymalne ustawienie naświetlaczy w zależności od potrzeb użytkownika.

Techniczne zalety produktu

Naświetlacze charakteryzują się wysoką mocą 20W x2 oraz silnym strumieniem świetlnym 1900lm x2, co przekłada się na doskonałe oświetlenie robocze. Temperatura barwowa 6500 K zapewnia światło zbliżone do dziennego, co jest korzystne dla komfortu pracy. Długość przewodu 2 m daje swobodę w rozmieszczeniu naświetlaczy, a wysoki współczynnik oddawania barw CRI Ra \geq 80 gwarantuje wierność kolorów. Żywotność na poziomie 30000 h oznacza, że naświetlacze posłużą przez długi czas, co czyni je inwestycją w bezproblemowe oświetlenie.

Marka	Yato
Rodzaj	SMD LED
Moc	20 x2 W
Strumień świetlny	1900 x2 lm
Napięcie	230 V a.c.

Częstotliwość	50/60 Hz
Materiał	aluminium
Materiał klosza	szkło hartowane
Kolor	czarny
Źródło światła	30 x2 LED
Temperatura barwowa	6500 K
Współczynnik oddawania barw CRI Ra	≥80
Współczynnik mocy	0.9
Czujnik ruchu	nie
Stojak / statyw	tak
Statyw w zestawie	tak
Wysokość statywu	0.59-1.22 m
Długość przewodu	2 m
Pole przekroju przewodu	3Gx1 mm ²
Rodzaj izolacji przewodu	H05RN-F
Klasa izolacji elektrycznej	I
Stopień ochrony	IP65
Żywotność	30000 h
Masa	0.6 kg
Symbol	YT-818151