

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-11-komplet-12-par-srr-11-schmith-p-31215.html>



## Rękawice 11 (komplet = 12 par) SRR-11 SCHMITH

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>22,67 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>18,43 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SRR-11</b>            |
| Kod producenta   | <b>SRR-11</b>            |
| Kod EAN          | <b>5902004716558</b>     |
| Producent        | <b>Narzędzia SCHMITH</b> |

### Opis produktu

#### Rękawice ochronne SRR-11 SCHMITH rozmiar 11 (komplet 12 par)

Bezszwowe rękawice robocze przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku mechanicznym. Wykonane z elastycznej przędzy z powłoką gumową zapewniającą przyczepność i odporność na wilgoć.

|                                    |
|------------------------------------|
| Rozmiar <b>11</b>                  |
| Zawartość opakowania <b>12 par</b> |
| Odporność na ścieranie <b>2/4</b>  |
| Normy <b>EN 388:2016+A1:2018</b>   |

### Charakterystyka

#### Konstrukcja bezszwowa

Brak szwów eliminuje punkty tarcia i potencjalne miejsca przedwczesnego zużycia. Konstrukcja zwiększa komfort podczas długotrwałego użytkowania i zapewnia lepsze dopasowanie do dłoni.

**Powłoka gumowa**

Czarna guma na dłoni i palcach zwiększa przyczepność przychwytywania narzędzi i materiałów. Powłoka nie kurczy się pod wpływem wilgoci, co pozwala na pracę w lekko wilgotnych warunkach bez utraty funkcjonalności.

**Elastyczny ściągacz**

Ściągacz na nadgarstku utrzymuje rękawicę na miejscu podczas pracy, jednocześnie nie ograniczając swobody ruchów. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy.

**Stopień ochrony 2121**

Zgodnie z normą EN 388:2016+A1:2018 rękawice oferują umiarkowaną ochronę przed ścieraniem (2/4) i rozdarciem (3/4), minimalną przed przecięciem (1/5) i przekłuciem (1/4). Parametry odpowiednie do prac o niskim ryzyku mechanicznym.

**Specyfikacja techniczna**

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Model                             | SRR-11                                     |
| Producent                         | SCHMITH                                    |
| Rozmiar                           | 11                                         |
| Zawartość kompletu                | 12 par                                     |
| Konstrukcja                       | Bezszwowa                                  |
| Kolor przędzy                     | Czerwony                                   |
| Kolor gumy                        | Czarny                                     |
| Stopień ochrony przed ścieraniem  | 2/4                                        |
| Stopień ochrony przed przecięciem | 1/5                                        |
| Stopień ochrony przed rozdarciem  | 3/4                                        |
| Stopień ochrony przed przekłuciem | 1/4                                        |
| Normy                             | EN 21420:2020+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018 |
| Odporność na wilgoć               | Tak (brak kurczenia)                       |

**Interpretacja oznaczeń normy EN 388:2016+A1:2018**

Norma określa cztery podstawowe parametry ochrony mechanicznej w skali od 0 do 4 (przecięcie: 0-5). Poziom 1 oznacza minimalną ochronę, poziom 4 – maksymalną. Rękawice SRR-11 z oznaczeniem 2121 zapewniają umiarkowaną ochronę przed ścieraniem i rozdarciem, podstawową przed przecięciem i przekłuciem.

---

## Zastosowanie

---

- Prace porządkowe i konserwacyjne
- Ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych
- Prace magazynowe i sortowanie towarów
- Drobne prace montażowe
- Prace remontowe i wykończeniowe
- Obsługa maszyn i urządzeń bez ostrych krawędzi
- Transport i manipulacja materiałami budowlanymi
- Prace gospodarcze wymagające ochrony rąk

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic – brak uszkodzeń powłoki gumowej i przędzy. Rękawice należy dobierać według rozmiaru dłoni, aby zapewnić właściwą ochronę i komfort pracy.

Nie stosować do prac wymagających ochrony przed substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami lub ostrymi narzędziami tnącymi. Rękawice nie zapewniają ochrony przed ryzykiem elektrycznym.

Po zakończeniu pracy rękawice można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Nie stosować wybielaczy ani rozpuszczalników.

Rękawice należy wymieniać po zauważeniu uszkodzeń mechanicznych powłoki, przetarć przędzy lub utraty elastyczności. Zużyte rękawice utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.

### **Komplet 12 par - rozwiązanie ekonomiczne**

Opakowanie zawiera 12 par rękawic, co pozwala na rotacyjne użytkowanie i zapewnia zapas na wymianę w przypadku uszkodzenia. Rozwiązanie korzystne dla firm, warsztatów i gospodarstw wymagających stałego dostępu do środków ochrony indywidualnej.