

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-bawelniane-8-komplet-12-par-srrz-8-schmith-p-31423.html>

Rękawice bawełniane 8 (komplet = 12 par) SRRZ-8 SCHMITH

Cena brutto	39,15 zł
Cena netto	31,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRRZ-8
Kod producenta	SRRZ-8
Kod EAN	5902004725321
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice bawełniane SCHMITH SRRZ-8 – komplet 12 par, rozmiar 8

Bawełniane rękawice robocze w konstrukcji bezszwowej z elastycznym ściągaczem. Przeznaczone do prac o niskim ryzyku – ochrona przed zabrudzeniem, wilgocią i otarciami naskórka. Kategoria I zgodnie z normą EN-420.

Materiał 100% bawełna

Rozmiar 8

Kategoria ochrony I (niskie ryzyko)

Zawartość kompletu 12 par

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja bezszwowa

Wykonanie bez szwów eliminuje punkty naprężeń i potencjalne miejsca otarć. Rękawica lepiej dopasowuje się do kształtu dłoni, zwiększając komfort podczas wielogodzinnej pracy. Brak szwów zapobiega również przedwczesnemu rozwarstwianiu się materiału.

Elastyczny ściągacz

Gumowy ściągacz w kolorze czarnym stabilizuje rękawicę na nadgarstku, zapobiegając jej zsuwaniu się podczas pracy. Elastyczny materiał dopasowuje się do różnych obwodów nadgarstka bez nadmiernego ucisku, nie krępując ruchów.

Bawełna odporna na wilgoć

Włókno bawełniane nie kurczy się w kontakcie z wodą i wilgocią, zachowując stabilne wymiary rękawicy. Materiał wykazuje odporność na przetarcia i rozdarcia przy codziennym użytkowaniu w warunkach suchych i lekko wilgotnych.

Kategoria I - niskie ryzyko

Zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425, rękawice kategorii I chronią przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Odpowiednie do prac, gdzie ryzyko ogranicza się do powierzchniowych urazów skóry, a użytkownik może sam ocenić poziom ochrony.

Specyfikacja techniczna

Model	SRRZ-8
Producent	SCHMITH
Materiał	Bawełna
Konstrukcja	Bezszwowa
Wykończenie	Elastyczny ściągacz
Kolor przędzy	Szary
Kolor ściągacza	Czarny
Rozmiar	8
Kategoria ochrony	I - niskie ryzyko
Norma	EN-420
Zawartość opakowania	12 par

Norma EN-420

Norma EN-420 określa ogólne wymagania dla rękawic ochronnych: konstrukcję, rozmiary, komfort noszenia, znakowanie oraz informacje dostarczane przez producenta. Jest to norma podstawowa, uzupełniana przez normy szczegółowe dla konkretnych zagrożeń (mechanicznych, chemicznych, termicznych).

Zastosowanie

-
- Prace porządkowe i sprzątanie pomieszczeń
 - Sortowanie i pakowanie towarów w magazynach
 - Obsługa maszyn drukarskich i urządzeń biurowych
 - Prace montażowe przy lekkich elementach
 - Ogrodnictwo i prace rolnicze przy niskim ryzyku
 - Prace remontowe wymagające ochrony przed zabrudzeniem
 - Manipulowanie materiałami suchymi i lekko wilgotnymi
 - Prace kontrolne i inspekcyjne

Dobór rozmiaru

Rozmiar 8 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 203 mm. Aby dobrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód dłoni roboczej taśmą mierniczą i porównać wynik z tabelą rozmiarów producenta. Rękawica powinna przylegać do dłoni, ale nie uciskać – zbyt ciasna ogranicza ruchomość palców, zbyt luźna zmniejsza precyzję chwytania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic – brak uszkodzeń, dziur czy naderwań. Rękawice bawełniane można prać ręcznie lub maszynowo w temperaturze do 40°C, co pozwala na wielokrotne wykorzystanie. Po praniu materiał zachowuje wymiary dzięki odporności na kurczenie się.

Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych. Wilgotne środowisko może sprzyjać rozwojowi pleśni na włóknach naturalnych. Uszkodzone rękawice należy niezwłocznie wymienić – nawet niewielkie dziury mogą prowadzić do szybkiego powiększania się uszkodzenia podczas pracy.

Ograniczenia stosowania

Rękawice kategorii I nie zapewniają ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi o średnim i wysokim ryzyku (cięcia, przebicia, silne ścieranie), substancjami chemicznymi, wysokimi i niskimi temperaturami, prądem elektrycznym ani promieniowaniem jonizującym. Do takich prac wymagane są rękawice kategorii II lub III z odpowiednimi certyfikatami.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również rękawice bawełniane w innych rozmiarach (6, 7, 9, 10) oraz rękawice z nakropieniem PVC zwiększającym przyczepność, przeznaczone do prac wymagających lepszego chwytu przy kontakcie z wilgotnymi lub śliskimi powierzchniami.

...