

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-budowlane-kozia-skora-licowa-rozm-10-yato-yt-746403-yato-p-47421.html>

RĘKAWICE BUDOWLANE KOZIA SKÓRA LICOWA rozm. 10 Yato YT-746403 Yato

Cena brutto	9,04 zł
Cena netto	7,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-746403
Kod producenta	YT-746403
Kod EAN	5906083103186
Producent	YATO

Opis produktu

Rękawice robocze skórzane Yato YT-746403 rozmiar 10

Rękawice ochronne z koziej skóry licowej przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i ogrodowych. Model posiada certyfikat EN 388:2016 i należy do II kategorii ochrony, co potwierdza spełnienie norm bezpieczeństwa dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi.

Materiał zewnętrzny Kozia skóra licowa

Rozmiar 10

Norma EN 388:2016

Kategoria II

Charakterystyka rękawic roboczych Yato YT-746403

Kozia skóra licowa

Skóra kozia charakteryzuje się wysoką odpornością na przetarcia przy jednoczesnej elastyczności. W porównaniu ze skórą bydlęcą jest cieńsza i bardziej miękka, co przekłada się na lepszą precyzję chwytania. Skóra licowa to zewnętrzna warstwa skóry zwierzęcej — najbardziej wytrzymała część, która bezpośrednio chroni dłonie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Podszewka z dzianiny bawełnianej

Wewnętrzna warstwa wykonana z naturalnej bawełny zapewnia odprowadzanie wilgoci i komfort termiczny podczas długotrwałej pracy. Bawełna minimalizuje ryzyko podrażnień skóry i nadmiernego pocenia się dłoni, co ma znaczenie przy pracach wykonywanych przez kilka godzin dziennie.

Mankiet z laminowanej dzianiny

Laminowana dzianina bawełniana w obszarze mankietu zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i zapewnia stabilne dopasowanie do nadgarstka. Konstrukcja mankietu zapobiega przedostawaniu się pyłu, wiórów i innych zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy podczas pracy.

Certyfikat EN 388:2016 kategoria II

Norma EN 388:2016 określa poziomy ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi: ścieraniem, przecięciem, rozerwaniem i przekłuciem. Kategoria II oznacza ochronę przed zagrożeniami o średnim stopniu ryzyka. Certyfikacja potwierdza, że rękawice przeszły testy laboratoryjne i spełniają wymogi bezpieczeństwa dla środowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-746403
Materiał zewnętrzny	Kozia skóra licowa
Materiał wewnętrzny	Dzianina bawełniana
Materiał mankietu	Laminowana dzianina bawełniana
Rozmiar	10
Norma	EN 388:2016
Kategoria ochrony	II

Jak dobrać rozmiar rękawic roboczych?

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 254-279 mm. Aby zmierzyć obwód dłoni, należy ułożyć miarkę krawiecką wokół dłoni w najszerszym miejscu, tuż poniżej kostek palców, z lekko ugiętą dłoń. Rękawice powinny dopasowywać się do dłoni bez nadmiernego luzu, ale nie mogą ograniczać ruchów palców.

Zastosowanie rękawic roboczych ze skóry koziej

- Prace budowlane z materiałami o chropowatej powierzchni (cegły, bloczki, deski)
- Transport i układanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego chwytania narzędzi
- Prace ogrodowe z narzędziami ręcznymi i materiałami drzewnymi
- Prace montażowe i instalacyjne w budownictwie
- Prace magazynowe związane z przemieszczaniem towarów o ostrych krawędziach
- Prace stolarskie i ślusarskie z materiałami metalowymi i drewnianymi
- Prace rozbiórkowe niewymagające ochrony przed ciężkimi urazami mechanicznymi

Użytkowanie i konserwacja

Rękawice ze skóry naturalnej wymagają odpowiedniego przechowywania w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Narażenie skóry na wysoką temperaturę lub wilgoć powoduje utratę elastyczności i skrócenie żywotności produktu.

Po zakończeniu pracy należy usunąć luźne zanieczyszczenia szczotką. W przypadku silnego zabrudzenia można delikatnie przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką. Nie należy prać rękawic skórzanych w pralce ani suszyć na grzejnikach — proces ten niszczy strukturę skóry i powoduje jej stwardnienie.

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan rękawic — pęknięcia, przecięcia lub nadmierne zużycie szwów dyskwalifikują produkt z dalszego użytkowania ze względów bezpieczeństwa. Rękawice ochronne należy traktować jako element wyposażenia podlegający regularnemu przeglądowi i wymianie.

Ograniczenia użytkowania

Rękawice kategorii II nie są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami o wysokim stopniu ryzyka. Nie należy ich stosować do prac z substancjami chemicznymi, w wysokich temperaturach, przy spawaniu lub w kontakcie z ostrymi narzędziami tnącymi. Do takich zastosowań wymagane są rękawice specjalistyczne z odpowiednimi certyfikatami.