

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-budowlane-kozia-skora-r-9-yt-746402-yato-p-47420.html>

RĘKAWICE BUDOWLANE KOZIA SKÓRA R. 9 YT-746402 Yato

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 11,05 zł |
| Cena netto | 8,98 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-746402 |
| Kod producenta | YT-746402 |
| Kod EAN | 5906083103179 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Rękawice budowlane Yato YT-746402 – kozia skóra licowa, rozmiar 9

Rękawice robocze z koziej skóry licowej z certyfikatem EN 388:2016, przeznaczone do prac budowlanych, magazynowych i ogrodniczych. Model wyposażony w bawełnianą dzianinę wewnętrzną oraz laminowany mankiet zabezpieczający nadgarstek.

Materiał zewnętrzny Skóra kozia licowa

Rozmiar 9

Norma EN 388:2016

Kategoria ochrony II

Charakterystyka rękawic roboczych Yato YT-746402

Skóra kozia licowa

Kozia skóra licowa charakteryzuje się naturalną odpornością na ścieranie i rozdarcia mechaniczne. Zapewnia elastyczność materiału przy jednoczesnej wytrzymałości, co przekłada się na dłuższą żywotność rękawic podczas intensywnej eksploatacji w warunkach budowlanych.

Dzianina bawełniana wewnętrzna

Wewnętrzna warstwa z dzianiny bawełnianej odpowiada za cyrkulację powietrza i redukcję wilgoci. Bawełna pochłania pot, co zapobiega poślizgowi dłoni wewnątrz rękawicy podczas długotrwałej pracy i zwiększa komfort użytkownika.

Laminowany mankiet

Mankiet z laminowanej dzianiny bawełnianej stabilizuje pozycję rękawicy na nadgarstku i tworzy barierę przed przedostawaniem się pyłu, wiórów i innych zanieczyszczeń. Laminacja zwiększa wytrzymałość tej części na rozciąganie.

Certyfikat EN 388:2016

Norma EN 388:2016 określa poziomy ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi: ścieraniem, przecięciem, rozerwaniem i przekłuciem. Certyfikacja potwierdza spełnienie wymagań dla rękawic kategorii II, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami średniego stopnia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Producent | Yato |
| Model | YT-746402 |
| Materiał zewnętrzny | Skóra kozia licowa |
| Materiał wewnętrzny | Dzianina bawełniana |
| Typ mankietu | Laminowana dzianina bawełniana |
| Rozmiar | 9 |
| Norma bezpieczeństwa | EN 388:2016 |
| Kategoria ochrony | II |
| Typ ochrony | Zagrożenia mechaniczne |

Jak dobrać rozmiar rękawic roboczych

Rozmiar 9 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 229-241 mm. Aby sprawdzić odpowiedni rozmiar, należy zmierzyć obwód dłoni centymetrem krawiecki i porównać z tabelą rozmiarów producenta. Rękawica powinna przylegać do dłoni, ale nie ograniczać ruchów palców.

Zastosowanie rękawic roboczych z koziej skóry

-
- Prace murarskie – transport cegieł, mieszanie zaprawy, układanie materiałów budowlanych
 - Prace ciesielskie – obsługa narzędzi ręcznych, transport desek i elementów drewnianych
 - Prace dekarские – montaż pokryć dachowych, transport materiałów na dachu
 - Prace magazynowe – przenoszenie paczek, rozładunek towarów, pakowanie
 - Ogrodnictwo – przesadzanie roślin, transport kamieni i kory, prace z narzędziami ogrodniczymi
 - Prace remontowe – demontaż elementów, transport gruzu, obsługa narzędzi elektrycznych
 - Prace transportowe – załadunek i rozładunek pojazdów, mocowanie ładunków
 - Prace warsztatowe – obsługa maszyn, transport elementów metalowych i drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic – brak uszkodzeń szwów, dziur lub przetarć. Rękawice z koziej skóry nie powinny być prane w pralce, ponieważ może to uszkodzić strukturę skóry i zmniejszyć jej właściwości ochronne. W przypadku zabrudzeń zaleca się czyszczenie wilgotną szmatką.

Po zakończeniu pracy rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych. Nadmierna wilgoć może prowadzić do stwardnienia skóry, a wysokie temperatury do jej pękania. Regularnie należy kontrolować stan rękawic i wymienić je w przypadku zauważalnych uszkodzeń mechanicznych, które mogą obniżyć poziom ochrony.

Kategoria ochrony II - co oznacza

Kategoria II obejmuje rękawice chroniące przed zagrożeniami średniego stopnia, które nie są ani minimalne (kategoria I), ani śmiertelne lub powodujące nieodwracalne uszkodzenia (kategoria III). Rękawice kategorii II wymagają certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną i są przeznaczone do większości prac budowlanych, magazynowych i ogrodniczych.

Produkty powiązane

Do prac wymagających zwiększonej ochrony przed przecięciem warto rozważyć rękawice z powłoką nitylową lub lateksową. W przypadku prac w warunkach zimowych zalecane są rękawice z podszewką termiczną. Osoby pracujące z ostrymi narzędziami mogą wymagać rękawic antyprecięciowych z włókien HPPE.

...