

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-do-piaskarki-kabinowej-1kpl-yt-55846-yato-p-25125.html>

Rękawice do piaskarki kabinowej 1kpl YT-55846 YATO

Cena brutto	48,03 zł
Cena netto	39,05 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-55846
Kod producenta	YT-55846
Kod EAN	5906083058516
Producent	YATO

Opis produktu

Rękawice do piaskarki kabinowej YATO YT-55846

Rękawice robocze przeznaczone do montażu w piaskarkach kabinowych. Zapewniają ochronę dłoni operatora podczas prac piaskowania w zamkniętej komorze roboczej. Wykonane z materiałów odpornych na ścieranie, umożliwiają precyzyjną manipulację narzędziami wewnątrz kabiny.

Producent YATO

Model YT-55846

Zawartość zestawu 1 komplet

Przeznaczenie Piaskarki kabinowe

Charakterystyka rękawic do piaskarki

Odporność na ścieranie

Materiał rękawic wytrzymuje kontakt z ziarnami ścierniwa odbijającymi się od obrabianej powierzchni. Warstwa ochronna zapobiega przedwczesnemu przebiciu i wydłuża okres użytkowania w środowisku piaskarki.

Ergonomia pracy w kabinie

Długość i kształt rękawic dostosowane do standardowych otworów montażowych w piaskarkach kabinowych. Konstrukcja umożliwia swobodne ruchy dłoni przy obsłudze pistoletu piaskującego i pozycjonowaniu detali.

Szczelność połączenia

System mocowania rękawic do otworów w kabinie minimalizuje wydobywanie się pyłu na zewnątrz. Odpowiednie uszczelnienie chroni operatora przed kontaktem ze ścierniwem i zanieczyszczeniami.

Kompatybilność z piaskarkami

Rękawice pasują do większości standardowych piaskarek kabinowych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę otworów w posiadanej kabinie oraz sposób mocowania osłon.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-55846
Zawartość opakowania	1 komplet rękawic
Przeznaczenie	Piaskarki kabinowe
Typ produktu	Rękawice robocze do piaskowania

Zastosowanie rękawic do piaskowania

- Piaskowanie elementów metalowych w warunkach warsztatowych
- Czyszczenie powierzchni z rdzy i starych powłok lakierniczych
- Matowanie detali przed malowaniem proszkowym
- Przygotowanie elementów karoserii w branży motoryzacyjnej
- Obróbka powierzchniowa komponentów w przemyśle maszynowym
- Renowacja narzędzi i części metalowych
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni odlewów
- Teksturowanie elementów dekoracyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż w piaskarce

Rękawice mocuje się od wewnątrz kabiny, przeciągając mankiety przez otwory robocze i zabezpieczając je zaciskami lub pierścieniami dociskowymi. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność połączenia i brak uszkodzeń materiału.

Kontrola stanu technicznego

Regularne oględziny rękawic pozwalają wykryć miejsca nadmiernego zużycia, przecięcia lub przebicia. Uszkodzone rękawice należy wymienić, ponieważ tracą funkcję ochronną i powodują wydobywanie się pyłu z kabiny.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu piaskowania warto usunąć osiadły pył z zewnętrznej powierzchni rękawic za pomocą szczotki lub odkurzacza. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność materiału i poprawia komfort pracy podczas kolejnych sesji.

Produkty powiązane

Do pracy z piaskarką kabinową mogą być potrzebne: ścierniwa do piaskowania (korundum, granulat szklany, granulat stalowy), filtry do systemu odpylania, lampy oświetleniowe do kabiny, pistolety piaskujące oraz części zamienne do piaskarek kabinowych.