

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-gospodarcze-lateksowe-r-9-l-74072-flo-p-50217.html>

rękawice gospodarcze lateksowe r. 9 (L) 74072 FLO

Cena brutto	2,30 zł
Cena netto	1,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74072
Kod producenta	74072
Kod EAN	5906083062117
Producent	Flo

Opis produktu

Rękawice gospodarcze lateksowe FLO 74072 rozmiar 9 (L)

Długie rękawice lateksowe z chlorowaniem powierzchni, przeznaczone do prac gospodarczych, ogrodowych i przemysłowych wymagających ochrony dłoni przed wilgocią, zanieczyszczeniami i substancjami chemicznymi.

Materiał **Lateks chlorowany**

Grubość **15 mil (0,38 mm)**

Długość **300 mm**

Rozmiar **9 (L)**

Charakterystyka rękawic lateksowych FLO

Lateks chlorowany 15 mil

Grubość 15 mil (0,38 mm) zapewnia mechaniczną wytrzymałość na przebicie i rozdarcie przy zachowaniu elastyczności. Chlorowanie powierzchni zwiększa odporność na ścieranie i przedłuża żywotność rękawic podczas intensywnej pracy z narzędziami i szorstkimi powierzchniami.

Wyściółka bawełniana z floku

Wewnętrzna warstwa z bawełnianego floku absorbuje wilgoć i redukuje pocenie się dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Materiał ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic oraz poprawia komfort termiczny przy pracy powyżej 30 minut.

Wytłoczenia antypoślizgowe

Teksturowana powierzchnia na dłoniach i palcach zwiększa współczynnik tarcia, co zapobiega wyślizgiwaniu się mokrych lub tłustych przedmiotów. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy z narzędziami ogrodniczymi, naczyniami czy częściami mechanicznymi.

Długość 300 mm

Wydłużony mankiet chroni nie tylko dłonie, ale także nadgarstki i dolną część przedramion. Długość 30 cm umożliwia pracę z zanurzeniem rąk w wodzie lub substancjach chemicznych bez ryzyka przedostania się płynów do wnętrza rękawicy.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 74072
Rozmiar	9 (L - large)
Materiał zewnętrzny	Lateks chlorowany (kauczuk naturalny)
Wyściółka wewnętrzna	Bawełniany flok
Grubość lateksu	15 mil (0,38 mm)
Długość całkowita	300 mm
Kategoria ochrony	I (minimalne ryzyko)
Tekstura powierzchni	Wytłoczenia na dłoniach i palcach
Zawartość opakowania	1 para
Producent	FLO

Zastosowanie rękawic gospodarczych

- Prace porządkowe z użyciem detergentów i środków czyszczących
- Mycie naczyń i sprzętu kuchennego w ciepłej wodzie
- Prace ogrodowe: przesadzanie roślin, praca z kompostem, nawożenie
- Czyszczenie i konserwacja narzędzi oraz maszyn
- Prace malarskie i lakiernicze wymagające ochrony przed rozpuszczalnikami
- Prace w warsztatach samochodowych przy kontakcie z olejami i smarami
- Obsługa maszyn w przemyśle spożywczym
- Prace w laboratoriach przy obsłudze łagodnych substancji chemicznych

Kategoria ochrony I - co to oznacza?

Kategoria I obejmuje środki ochrony indywidualnej przeznaczone do minimalnych zagrożeń. Rękawice tej kategorii chronią przed powierzchniowym zabrudzeniem, kontaktem z łagodnymi środkami czyszczącymi i mechanicznymi uszkodzeniami przy lekkich pracach. Nie są certyfikowane do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi lub mechanicznymi wysokiego ryzyka.

Dobór rozmiaru rękawic lateksowych

Rozmiar 9 (L) odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie 23-24 cm. Prawdopodobnie dobrana rękawica nie powinna krępować ruchów palców ani związać się na dłoni. Zbyt ciasne rękawice ograniczają precyzję i przyspieszają zmęczenie mięśni, podczas gdy zbyt luźne zmniejszają czucie i mogą zsuwać się podczas pracy.

Aby sprawdzić rozmiar, należy zmierzyć obwód dłoni taśmą krawiecką tuż poniżej kostek palców, z wyłączeniem kciuka. Dłoń podczas pomiaru powinna być lekko zgięta w naturalnej pozycji roboczej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem rękawice należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Lateks naturalny może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na białka kauczuku - w takim przypadku zaleca się wybór rękawic nitrylowych lub winylowych.

Po zakończeniu pracy rękawice można przepłukać w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie wysuszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Nie należy suszyć rękawic lateksowych na grzejnikach ani w suszarkach - wysokie temperatury przyspieszają degradację kauczuku.

Przechowywanie powinno odbywać się w miejscu suchym, chłodnym, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ozonu (np. silników elektrycznych). Lateks naturalny ulega starzeniu pod wpływem UV i ozonu, co prowadzi do utraty elastyczności i pęknięcia materiału.

Chlorowanie lateksu - dodatkowa ochrona

Proces chlorowania polega na obróbce powierzchni lateksu roztworem chloru, co tworzy cienką warstwę ochronną. Zabieg ten zwiększa odporność na działanie tłuszczów i olejów, redukuje lepkość powierzchni oraz wydłuża żywotność rękawic. Chlorowane rękawice łatwiej zakłada się i zdejmuje, co ma znaczenie przy częstej wymianie w ciągu dnia roboczego.