

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-gospodarcze-lateksowe-z-wytloczeniami-rozm-11-2xl-74074-flo-p-50219.html>



rękawice gospodarcze lateksowe z wytłoczeniami rozm. 11 (2XL) 74074 FLO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 2,30 zł |
| Cena netto | 1,87 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 74074 |
| Kod producenta | 74074 |
| Kod EAN | 5906083113192 |
| Producent | Flo |

Opis produktu

Rękawice gospodarcze lateksowe z wytłoczeniami rozm. 11 (2XL) FLO 74074

Długie rękawice lateksowe chlorowane z bawełnianym wykładem wewnętrznym. Przeznaczone do prac domowych, ogrodowych i przemysłowych wymagających ochrony przed wilgocią, chemikaliami i zabrudzeniami.

Materiał **Lateks naturalny**

Rozmiar **11 (2XL)**

Długość **300 mm**

Grubość lateksu **15 mil (0,38 mm)**

Charakterystyka rękawic lateksowych FLO

Lateks chlorowany 15 mil

Grubość 15 mil (0,38 mm) zapewnia mechaniczną wytrzymałość na przetarcia i przebicia. Proces chlorowania wygładza powierzchnię lateksu, ułatwia zakładanie i zwiększa odporność chemiczną. Kauczuk naturalny zachowuje elastyczność i dopasowanie do dłoni.

Bawełniane flokowanie wewnętrzne

Warstwa bawełnianego floku po wewnętrznej stronie pochłania wilgoć i zapobiega poceniu się dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic, zwiększa komfort pracy w temperaturach pokojowych.

Wytłoczenia antypoślizgowe

Teksturowane wytłoczenia na dłoniach i palcach zwiększają współczynnik tarcia, zapewniając pewny chwyt mokrych, tłustych lub śliskich przedmiotów. Struktura zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzi i naczyń z rąk.

Długość 300 mm

Wydłużona mankiet chroni nie tylko dłonie, ale również nadgarstki i dolną część przedramienia. Zapobiega przedostawaniu się płynów do wnętrza rękawicy podczas zanurzania rąk w wodzie lub roztworach chemicznych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Symbol produktu | 74074 |
| Marka | FLO |
| Rozmiar | 11 (2XL) |
| Materiał zewnętrzny | Lateks (kaczuk naturalny) chlorowany |
| Wykładzina wewnętrzna | Bawełniany flok |
| Grubość lateksu | 15 mil (0,38 mm) |
| Długość całkowita | 300 mm |
| Tekstura chwytna | Wytłoczenia na dłoni i palcach |
| Kategoria ochrony | I |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 para |

Kategoria ochrony I - co to oznacza

Rękawice kategorii I przeznaczone są do minimalnych zagrożeń mechanicznych i chemicznych. Odpowiednie do prac domowych, sprzątnia, mycia naczyń, prac ogrodowych bez kontaktu z substancjami żrącymi. Nie wymagają certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Zastosowanie rękawic gospodarczych lateksowych

- Prace porządkowe i sprzątanie pomieszczeń z użyciem detergentów
- Mycie naczyń, czyszczenie kuchni i łazienek
- Prace ogrodowe: sadzenie, pielienie, kontakt z nawozami
- Konserwacja i czyszczenie narzędzi
- Prace malarskie: przygotowanie powierzchni, mycie pędzli
- Obsługa maszyn i urządzeń wymagających ochrony przed smarami
- Prace magazynowe i przemysłowe przy lekkich zabrudzeniach
- Mycie pojazdów, czyszczenie elementów mechanicznych

Dobór rozmiaru rękawic lateksowych

Rozmiar 11 (2XL) odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie 27-28 cm. Rękawice lateksowe powinny przylegać do dłoni, ale nie uciskać – zbyt ciasne ograniczają cyrkulację i powodują szybkie zmęczenie rąk. Zbyt luźne zmniejszają precyzję chwytania i zwiększają ryzyko zaczepienia o elementy otoczenia.

Aby sprawdzić rozmiar, należy zmierzyć taśmą mierniczą obwód dłoni dominującej w najszerszym miejscu (przez kłykcie), bez ściskania. Wynik w centymetrach odpowiada rozmiarowi numerycznemu rękawic.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych – pęknięć, dziur, przetarć. Lateks naturalny może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na białka lateksowe – w takim przypadku należy zastosować rękawice nitrylowe lub winylowe.

Po zakończeniu pracy rękawice należy przepłukać w czystej wodzie (nie zdejmując z rąk), a następnie wysuszyć w przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Bezpośrednie działanie UV i wysokich temperatur przyspiesza degradację lateksu.

Nie należy stosować rękawic do kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, kwasami i zasadami o stężeniu powyżej 10%, olejami mineralnymi oraz substancjami o temperaturze przekraczającej 40°C. Lateks naturalny nie zapewnia ochrony przed tego typu chemikaliami.

Okres użytkowania

Rękawice lateksowe gospodarcze należy wymienić po zauważeniu oznak zużycia: utraty elastyczności, przebarwień, nadmiernego rozciągnięcia mankietu, uszkodzeń mechanicznych. Przy intensywnym użytkowaniu (codziennie powyżej 2 godzin) zaleca się wymianę co 2-3 miesiące.