

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-nakrapiane-rozm9-yt-74665-yato-p-25039.html>

Rękawice nakrapiane rozm.9 YT-74665 YATO

Cena brutto	24,55 zł
Cena netto	19,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-74665
Kod producenta	YT-74665
Kod EAN	5906083066474
Producent	YATO

Opis produktu

Rękawice nakrapiane robocze YATO YT-74665 rozmiar 9

Rękawice robocze z silikonowym nakropieniem zapewniającym antypoślizgowy chwyt. Wykonane z wielowarstwowej konstrukcji łączącej skórę syntetyczną, nylon ze spandexem oraz wzmocnienia neoprenowe. Przeznaczone do prac wymagających precyzyjnego chwytu narzędzi i ochrony mechanicznej dłoni.

Rozmiar 9
Nakropienie Sylikonowe
Materiał dłoni Skóra syntetyczna
Typ mankietu Rzep elastyczny

Charakterystyka rękawic roboczych nakrapianych

Sylikonowe nakropienie antypoślizgowe

Całkowite pokrycie wewnętrznej powierzchni dłoni punktowym nakropieniem silikonowym. Zwiększa tarcie między ręką a narzędziem, zapobiegając wyślizgiwaniu się przedmiotów. Szczególnie funkcjonalne przy chwytaniu gładkich, metalowych lub plastikowych powierzchni.

Wielowarstwowa konstrukcja ochronna

Część chwytana wykonana ze skóry syntetycznej odpornej na ścieranie. Wierzch rękawicy to dwuwarstwowa tkanina nylonowa ze spandexem, zapewniająca elastyczność i dopasowanie. Neoprenowe wzmocnienia na kostkach absorbują uderzenia i chronią przed urazami mechanicznymi.

Elastyczny mankiet z zapięciem na rzep

Regulowany mankiet umożliwia dopasowanie obwodu nadgarstka do indywidualnych potrzeb. Zapięcie na rzep zapobiega zsuwaniu się rękawicy podczas intensywnej pracy. Elastyczny materiał nie ogranicza ruchów nadgarstka.

Funkcjonalne wzmocnienia i dodatki

Dodatkowe wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym w strefie największego zużycia. Wstawka z materiału frotte na kciuku umożliwia wygodne ocieranie potu bez zdejmowania rękawic. Wzmocnione szwy zwiększają trwałość konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74665
Marka	YATO
Rozmiar	9
Materiał części chwytnej	Skóra syntetyczna
Materiał części wierzchniej	Dwuwarstwowa tkanina nylonowa z dodatkiem spandexu
Wzmocnienia	Neopren na kostkach
Nakropienie	Sylikonowe antypoślizgowe na całej powierzchni dłoni
Typ mankietu	Elastyczny z zapięciem na rzep
Dodatkowe elementy	Wzmocnienie kciuk-palec wskazujący, materiał frotte na kciuku

Zastosowanie rękawic roboczych nakrapianych

- Prace z narzędziami ręcznymi wymagającymi pewnego chwytu
- Obsługa elektronarzędzi i maszyn przemysłowych
- Przenoszenie i manipulowanie towarami w magazynach
- Prace budowlane i montażowe
- Czynności mechaniczne i serwisowe
- Prace logistyczne i transport wewnętrzny
- Prace wykończeniowe wymagające precyzji

-
- Obsługa sprzętu i maszyn w przemyśle

Dobór rozmiaru rękawic roboczych

Rozmiar 9 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 22-23 cm. Prawidłowo dobrane rękawice nie powinny ograniczać ruchów palców ani zgniatać dłoni. Zbyt luźne rękawice zmniejszają precyzję chwytu i zwiększają ryzyko zaczepienia o elementy ruchome.

Konserwacja i użytkowanie

Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Skóra syntetyczna i nakropienie silikonowe mogą ulegać degradacji pod wpływem długotrwałego działania wysokich temperatur. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić stan szwów i wzmocnień.

Regularne czyszczenie rękawic przedłuża ich żywotność. Zanieczyszczenia olejem, smarem lub innymi substancjami chemicznymi mogą zmniejszać skuteczność nakropienia antypoślizgowego. Po kontakcie z agresywnymi substancjami zaleca się ręczne pranie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.

Rękawice robocze podlegają naturalnemu zużyciu. Należy regularnie kontrolować stan nakropienia silikonowego, szwów oraz wzmocnień. Uszkodzone rękawice tracą właściwości ochronne i powinny zostać wymienione na nowe.