

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-nitrylowe-solid-grip-50szt-r-m-pomarańczowe-g75201-m-geko-p-49749.html>



Rękawice nitrylowe SOLID GRIP 50szt. r. M pomarańczowe G75201-M GEKO

Cena brutto	21,73 zł
Cena netto	17,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G75201-M
Kod producenta	G75201-M
Kod EAN	5901477192371
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rękawice nitrylowe SOLID GRIP 50szt. r. M pomarańczowe

Rękawice jednorazowe z nitrylu z diamentową teksturą 3D i chlorowanym wnętrzem. Zaprojektowane do prac wymagających precyzji, pewnego chwytu i odporności na chemikalia.

Materiał Nitryl
Rozmiar M
Ilość 50 szt.
Tekstura Diamentowa 3D

Charakterystyka

Nitryl zamiast lateksu

Nitryl to syntetyczny kauczuk odporny na przebicia, rozdarcia i kontakt z olejami, rozpuszczalnikami oraz większością chemikaliów przemysłowych. W przeciwieństwie do lateksu nie zawiera białek alergizujących, co czyni go bezpiecznym dla osób z uczuleniami.

Diamentowa tekstura 3D

Trójwymiarowy wzór na całej powierzchni palców i dłoni zwiększa tarcie i zapewnia stabilny chwyt narzędzi, części mechanicznych czy śliskich przedmiotów. Tekstura nie ogranicza czucia dotyku, co jest istotne przy precyzyjnych operacjach.

Chlorowane i polimeryzowane wewnątrz

Proces chlorowania i polimeryzacji zmniejsza tarcie wewnętrzne, dzięki czemu rękawice zakłada się szybko nawet na wilgotne dłonie. Powierzchnia nie przykleja się do skóry i nie wymaga stosowania pudru, który może powodować podrażnienia.

Zwiększona grubość w części chwytnej

Wzmocnienie w obszarze palców i dłoni podnosi odporność mechaniczną bez utraty elastyczności. Rękawice wytrzymują intensywne użytkowanie, minimalizując ryzyko przedwczesnego uszkodzenia podczas pracy z ostrymi krawędziami czy narzędziami.

Specyfikacja techniczna

Model	G75201-M
Rozmiar	M
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Nitryl
Ilość w opakowaniu	50 sztuk
Tekstura zewnętrzna	Diamentowa 3D
Wewnętrzna powierzchnia	Chlorowana i polimeryzowana
Puder	Bezpudrowe
Typ	Jednorazowe

Zastosowanie

- Prace precyzyjne i mechaniczne wymagające dokładności i zręczności manualnej
- Przemysł motoryzacyjny i serwisowy – naprawa, konserwacja pojazdów, wymiana płynów
- Warsztaty i majsterkowanie – prace manualne, montaż, obsługa elektronarzędzi
- Prace porządkowe i sprzątanie z kontaktem z chemikaliami i detergentami
- Branża kosmetyczna i fryzjerska – farbowanie włosów, zabiegi pielęgnacyjne
- Prace laboratoryjne i medyczne – diagnostyka, pobieranie próbek, badania
- Branża gastronomiczna – przygotowanie żywności, obsługa kuchni
- Rolnictwo i ogrodnictwo – prace w glebie, kontakt z nawozami i środkami ochrony roślin
- Malowanie i prace remontowe – ochrona przed farbami, lakierami, rozpuszczalnikami
- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny – kontakt z substancjami chemicznymi

Użytkowanie i konserwacja

Jak dobrać rozmiar rękawic

Zmierz obwód dłoni w najszerszym miejscu (bez kciuka). Rozmiar M odpowiada obwodowi 20-23 cm. Rękawice powinny przylegać do dłoni, ale nie uciskać – zbyt luźne zmniejszają precyzję, zbyt ciasne ograniczają krążenie.

Zasady użytkowania

Rękawice nitrylowe są przeznaczone do jednorazowego użytku. Po zdjęciu należy je wyrzucić – nie należy ich ponownie zakładać. Przed założeniem upewnij się, że dłonie są suche i czyste. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić materiał.

Przechowywanie

Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Wysokie temperatury i wilgoć mogą osłabić strukturę nitrylu i skrócić żywotność produktu.