

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-nitrylowe-solid-grip-50szt-rozmiar-l-czarne-g75200-l-geko-p-49745.html>



# Rękawice nitrylowe SOLID GRIP 50szt rozmiar L czarne G75200-L GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 21,73 zł         |
| Cena netto       | 17,67 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G75200-L         |
| Kod producenta   | G75200-L         |
| Kod EAN          | 5901477192319    |
| Producent        | Narzędzia GEKO   |

## Opis produktu

### Rękawice nitrylowe SOLID GRIP 50szt. r. L czarne

Bezpudrowe rękawice nitrylowe przeznaczone do prac wymagających precyzji i odporności mechanicznej. Chlorowane wewnątrz zapewnia łatwość zakładania, a diamentowa tekstura 3D gwarantuje pewny chwyt w kontakcie z narzędziami i powierzchniami.

|                            |
|----------------------------|
| Materiał Nitryl            |
| Rozmiar L                  |
| Ilość w opakowaniu 50 szt. |
| Typ Bezpurowe              |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał nitrylowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nitryl to syntetyczny kauczuk charakteryzujący się wysoką odpornością na przebicia, rozdarcia i kontakt z olejami, smary oraz wieloma substancjami chemicznymi. W przeciwieństwie do lateksu nie wywołuje alergii kontaktowych, co czyni go bezpiecznym rozwiązaniem w środowiskach przemysłowych i medycznych. |

|  |
|--|
|  |
|--|

### Diamentowa tekstura 3D

Trójwymiarowe wytłoczenie w postaci diamentów zwiększa powierzchnię kontaktu z przedmiotami, co poprawia przyczepność i precyzję chwytania. Tekstura sprawdza się szczególnie przy obsłudze narzędzi, drobnych elementów mechanicznych i pracy w warunkach wilgotnych lub tłustych.

### Chlorowane i polimeryzowane wewnątrz

Proces chlorowania i polimeryzacji wewnętrznej powierzchni rękawicy redukuje tarcie, co ułatwia zakładanie nawet na wilgotne dłonie. Zabieg ten eliminuje konieczność stosowania pudru, który może wywoływać podrażnienia skóry i zanieczyszczać powierzchnie robocze.

### Zwiększona grubość w części chwytnej

Wzmocnienie materiału w obszarze palców i dłoni podnosi odporność na mechaniczne uszkodzenia podczas intensywnej pracy. Konstrukcja ta wydłuża żywotność rękawicy przy zachowaniu elastyczności potrzebnej do precyzyjnych czynności.

## Specyfikacja techniczna

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Model                   | G75200-L                             |
| Rozmiar                 | L                                    |
| Kolor                   | Czarny                               |
| Materiał                | Nitryl                               |
| Ilość w opakowaniu      | 50 sztuk                             |
| Typ                     | Bezpudrowe                           |
| Powierzchnia wewnętrzna | Chlorowana i polimeryzowana          |
| Tekstura zewnętrzna     | Diamentowa 3D                        |
| Konstrukcja             | Zwiększona grubość w części chwytnej |

## Zastosowanie

- Prace precyzyjne i mechaniczne wymagające dokładności manipulacji drobnymi elementami
- Przemysł motoryzacyjny i serwisowy – naprawa, diagnostyka i konserwacja pojazdów
- Warsztaty mechaniczne i majsterkowanie – obsługa narzędzi ręcznych i elektrycznych
- Prace porządkowe i sprzątanie z użyciem detergentów i środków chemicznych
- Branża kosmetyczna i fryzjerska – farbowanie włosów, zabiegi pielęgnacyjne
- Prace laboratoryjne i medyczne – diagnostyka, pobieranie próbek, badania
- Branża gastronomiczna – przygotowanie żywności, obsługa kuchni
- Rolnictwo i ogrodnictwo – kontakt z glebą, nawozami i środkami ochrony roślin
- Malowanie i prace remontowe – ochrona przed farbami, lakierami i rozpuszczalnikami

- 
- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny – manipulacja substancjami chemicznymi

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Dobór rozmiaru

Rozmiar L przeznaczony jest dla dłoni o obwodzie 23-25 cm mierzonym w najszerszym miejscu (bez kciuka). Prawidłowo dobrana rękawica nie powinna ograniczać ruchomości palców ani powodować nadmiernego napięcia materiału przy zginaniu dłoni.

### Warunki przechowywania

Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Nitryl jest wrażliwy na działanie ozonu i UV, które mogą przyspieszać starzenie materiału. Temperatura przechowywania: 5-25°C.

### Ograniczenia użytkowania

Rękawice nitrylowe nie chronią przed wszystkimi substancjami chemicznymi. Przed użyciem w kontakcie z agresywnymi chemikaliami należy sprawdzić tabele odporności chemicznej nitrylu. Materiał nie jest odporny na ketony, estry i silne kwasy utleniające.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony w warunkach przemysłowych warto rozważyć dodatkowe środki ochrony osobistej: okulary ochronne, maski przeciwpyłowe oraz odzież roboczą dostosowaną do specyfiki wykonywanej pracy.